

NRS (25 mm)

Stiprinājuma skava



Pieteikums platība
cauruļu, šļūteņu un kabeļu nostiprināšana
Modelis
Caurules skava
Papildinājums modelim
ar gumijas profilu
Standarts
DIN 3016
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
cinkots

Norādot

Gumijas profils slāpē vibrācijas, triecienus un novērš skrāpējumus.

Produkts

Apzīmējums	mazākais Ø mm	Lentes platums mm	Urbuma Ø mm
NRS 15-25	15	25.0	10.5
NRS 22-25	22	25.0	10.5
NRS 30-25	30	25.0	10.5
NRS 38-25	38	25.0	10.5
NRS 42-25	42	25.0	10.5
NRS 45-25	45	25.0	10.5
NRS 46-25	46	25.0	10.5
NRS 50-25	50	25.0	10.5
NRS 55-25	55	25.0	10.5
NRS 60-25	60	25.0	10.5
NRS 65-25	65	25.0	10.5
NRS 67-25	67	25.0	10.5
NRS 68-25	68	25.0	10.5
NRS 70-25	70	25.0	10.5
NRS 72-25	72	25.0	10.5
NRS 74-25	74	25.0	10.5
NRS 125-25	125	25.0	10.5