



Blīvējuma veids 1  
Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērs griezuma gredzenu  
Savienojums 1  
UN/UNF ārējā vītne  
Blīvējuma veids 2 + 3  
60° iekšējais konuss  
Savienojums 2 + 3  
BSP ārējās vītnes, cilindriskas  
Konstrukcija  
T-veida  
Modelis  
Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	G1	G2 + G3	SW mm	S1	OR
T 0 06 HB 04	9/16" -18 UNF	G 1/4" -19	14	17	11.90 x 1.98
T 0 06 HB	9/16" -18 UNF	G 3/8" -19	14	17	11.90 x 1.98
T 0 08 HB	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	19	22	16.36 x 2.20
T 0 10 HB 12	7/8" -14 UNF	G 3/4" -14	22	27	19.18 x 2.46
T 0 12 HB	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	27	32	23.47 x 2.95
T 0 16 HB 12	1.5/16" -12 UN	G 3/4" -14	33	38	29.74 x 2.95

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums