



Blīvējuma veids 1
60° ārējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
BSP uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 2
60° iekšējais konuss
Savienojums 2
BSP ārējās vītnes, cilindriskas
Konstrukcija
45° leņķis
Modelis
Savienotājs
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

W45A0B02HB ir bez apaļa šķērsriezuma gredzena

Produkts

Apzīmējums	G1 + G2	SW mm	S1	OR
W45 A0B 02 HB	G 1/8" -28	11	14	-
W45 A0B 04 HB	G 1/4" -19	14	17	6.5 x 1.0
W45 A0B 06 HB	G 3/8" -19	19	22	8.1 x 1.6
W45 A0B 08 HB	G 1/2" -14	22	27	12.1 x 1.6
W45 A0B 10 HB	G 5/8" -14	25	27	13.0 x 1.6
W45 A0B 12 HB	G 3/4" -14	37	32	17.1 x 1.6
W45 A0B 16 HB	G 1" -11	33	41	22.1 x 1.6
W45 A0B 20 HB	G 1.1/4" -11	41	50	29.1 x 1.6
W45 A0B 24 HB	G 1.1/2" -11	50	60	35.1 x 1.6

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums