



Blīvējuma veids 1
60° ārējais konuss
Savienojums 1
BSP uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 2
60° ārējais konuss
Savienojums 2
BSP uzgriežņa vītne
Konstrukcija
45° leņķis
Modelis
Savienotājs
Papildinājums modelim
Caurules likums
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | G1 + G2 | S1 | S2 |
|------------|--------------|----|----|
| WB45 AB 04 | G 1/4" -19 | 19 | 19 |
| WB45 AB 06 | G 3/8" -19 | 22 | 22 |
| WB45 AB 08 | G 1/2" -14 | 27 | 27 |
| WB45 AB 10 | G 5/8" -14 | 30 | 30 |
| WB45 AB 12 | G 3/4" -14 | 32 | 32 |
| WB45 AB 16 | G 1" -11 | 41 | 41 |
| WB45 AB 20 | G 1.1/4" -11 | 50 | 50 |
| WB45 AB 24 | G 1.1/2" -11 | 55 | 55 |
| WB45 AB 32 | G 2" -11 | 70 | 70 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums