



| Toleranz / Tolerance |    |            |
|----------------------|----|------------|
| d                    | D  | L          |
| f8 / h9              | H8 | +0,20<br>0 |

Modelis  
 Tīrītājs  
 Slīdes ātrums maks.  
 1.0 m/s  
 Temperatūra maks.  
 120 °C  
 Temperatūra min.  
 -40 °C  
 Darba vides  
 Minerāleļļa  
 Ūdens un gaiss  
 Montāža  
 tiek iespiests atvērtajās rievās  
 Materiāls  
 (1) metāla skrāpis: misiņa (INOX pēc pieprasījuma)  
 (2) elastomēra skrāpis: NBR (FPM pēc pieprasījuma)  
 (3) apvalks: tērauda (INOX pēc pieprasījuma)  
 (4) starplikas: tērauda (INOX pēc pieprasījuma)  
 Izmantošana  
 Hidrauliskā sistēma

## Apraksts

Nepieciešams ļoti maz vietas  
 efektīva tīrīšana ārkārtas apstākļos.  
 piemērots ledus, dubļu, it īpaši pielīpušo daļiņu noņemšanai  
 kustīgais metāla skrāpis ļauj notīrīt stieņus.

## Produkts

| Apzīmējums       | d<br>mm | D<br>mm | L<br>mm | H<br>mm |
|------------------|---------|---------|---------|---------|
| DR 14            | 14      | 27      | 7.0     | 6.5     |
| DR 16            | 16      | 29      | 7.0     | 6.5     |
| DR 20            | 20      | 33      | 7.0     | 6.5     |
| DR 22            | 22      | 35      | 7.0     | 6.5     |
| DR 25            | 25      | 38      | 7.0     | 6.5     |
| DR 28            | 28      | 41      | 7.0     | 6.5     |
| DR 28 SS-FKM-SS  | 28      | 41      | 7.0     | 6.5     |
| DR 30            | 30      | 43      | 7.5     | 7.0     |
| DR 35            | 35      | 48      | 7.5     | 7.0     |
| DR 36            | 36      | 49      | 7.5     | 7.0     |
| DR 38            | 38      | 51      | 7.5     | 7.0     |
| DR 40            | 40      | 53      | 7.5     | 7.0     |
| DR 45            | 45      | 58      | 7.5     | 7.0     |
| DR 50            | 50      | 64      | 8.0     | 7.5     |
| DR 50-R-9975-R   | 50      | 64      | 8.0     | 7.5     |
| DR 55            | 55      | 69      | 8.0     | 7.5     |
| DR 60            | 60      | 74      | 8.0     | 7.5     |
| DR 70            | 70      | 84      | 8.0     | 7.5     |
| DR 75            | 75      | 89      | 8.0     | 7.5     |
| DR 80            | 80      | 96      | 8.5     | 8.0     |
| DR80 - SS-FKM-SS | 80      | 96      | 8.5     | 8.0     |
| DR 90            | 90      | 106     | 8.5     | 8.0     |
| DR 150           | 150     | 170     | 9.0     | 8.5     |