



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
f8 / h9	H8	+0,20 0

Modelis  
 Tīrītājs  
 Slīdes ātrums maks.  
 1.0 m/s  
 Temperatūra maks.  
 120 °C  
 Temperatūra min.  
 -40 °C  
 Darba vides  
 Minerāleļļa  
 Ūdens un gaiss  
 Montāža  
 tiek iespiests atvērtajās rievās  
 Materiāls  
 (1) metāla skrāpis: misiņa (INOX pēc pieprasījuma)  
 (2) elastomēra skrāpis: NBR (FPM pēc pieprasījuma)  
 (3) apvalks: tērauda (INOX pēc pieprasījuma)  
 (4) starplikas: tērauda (INOX pēc pieprasījuma)  
 Izmantošana  
 Hidrauliskā sistēma

## Apraksts

Nepieciešams ļoti maz vietas  
 efektīva tīrīšana ārkārtas apstākļos.  
 piemērots ledus, dubļu, it īpaši pielīpušo daļiņu noņemšanai  
 kustīgais metāla skrāpis ļauj notīrīt stieņus.

## Produkts

Apzīmējums	d mm	D mm	L mm	H mm
DR 14	14	27	7.0	6.5
DR 16	16	29	7.0	6.5
DR 20	20	33	7.0	6.5
DR 22	22	35	7.0	6.5
DR 25	25	38	7.0	6.5
DR 28	28	41	7.0	6.5
DR 28 SS-FKM-SS	28	41	7.0	6.5
DR 30	30	43	7.5	7.0
DR 35	35	48	7.5	7.0
DR 36	36	49	7.5	7.0
DR 38	38	51	7.5	7.0
DR 40	40	53	7.5	7.0
DR 45	45	58	7.5	7.0
DR 50	50	64	8.0	7.5
DR 50-R-9975-R	50	64	8.0	7.5
DR 55	55	69	8.0	7.5
DR 60	60	74	8.0	7.5
DR 70	70	84	8.0	7.5
DR 75	75	89	8.0	7.5
DR 80	80	96	8.5	8.0
DR80 - SS-FKM-SS	80	96	8.5	8.0
DR 90	90	106	8.5	8.0
DR 150	150	170	9.0	8.5