



Modelis
Tīrītājs
Slīdes ātrums maks.
0.5 m/s
Temperatūra maks.
100 °C
Temperatūra min.
-30 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Ūdens emulsijas
Montāža
tiek iespiests atvērtajās rievās
Materiāls
(1) apvalks: tērauds
(2) tīrītājs: NBR 90°, Šora cietība A
Izmantošana
Hidrauliskā sistēma

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
h11	H8	+0,20 0

Apraksts

Nepieciešams ļoti maz vietas
bez netīrumu nokļūšanas pār ārējo metāla gredzenu.
Vienkāršs risinājums.

Produkts

Apzīmējums	d mm	D mm	L mm	H mm
GA 12 18-3-R	12	18.0	3.5	5.0
GA 14 20-3-R	14	20.0	3.5	5.0
GA 15 21-3-R	15	21.0	3.5	5.0
GA 16 22-3-R	16	22.0	3.5	5.0
GA 18 28-5-R	18	28.0	5.0	7.0
GA 20 30-5-R	20	30.0	5.0	7.0
GA 22 32-5-R	22	32.0	5.0	7.0
GA 25 35-5-R	25	35.0	5.0	7.0
GA 28 38-5-R	28	38.0	5.0	7.0
GA 30 40-5-R	30	40.0	5.0	7.0
GA 30 40-7-R	30	40.0	7.0	10.0
GA 32 42-5-R	32	42.0	5.0	7.0
GA 36 46-5-R	36	46.0	5.0	7.0
GA 40 50-5-R	40	50.0	5.0	8.0
GA 42 52-5-R	42	52.0	5.0	7.0
GA 45 55-5-R	45	55.0	5.0	7.0
GA 50 60-5-R	50	60.0	5.0	7.0
GA 55 65-5-R	55	65.0	5.0	7.0
GA 56 66-5-R	56	66.0	5.0	7.0
GA 60 70-5-R	60	70.0	5.0	7.0
GA 63 73-5-R	63	73.0	5.0	7.0
GA 65 75-5-R	65	75.0	5.0	7.0
GA 70 80-5-R	70	80.0	5.0	7.0
GA 75 83-7-R	75	83.0	7.0	10.0
GA 80 88-7-R	80	88.0	7.0	10.0
GA 80 90-7-R	80	90.0	7.0	10.0