



Modelis  
Tīrītājs  
Slīdes ātrums maks.  
4.0 m/s

Temperatūra maks.  
110 °C

Temperatūra min.  
-30 °C

Darba vides  
Minerāleļļa  
Montāža  
Tīrītāju iespiest riēvā

Materiāls  
Tīrītājs: PA + MoS2  
Izmantošana  
Hidrauliskā sistēma

Toleranz / Tolerance			
d	D	L	C
h11	+0,20 0	+0,25 0	+0,10 0

## Apraksts

vienkārša montāža  
Vienkāršs risinājums.  
augsta nodilumizturība

## Produkts

Apzīmējums	d nom. mm	D mm	L mm	C mm
NW 500	12.70	22.22	4.4	20.62
NW 16	16.00	26.00	4.5	24.50
NW 750	19.05	31.75	6.0	30.15
NW 20	20.00	33.00	6.0	31.50
NW 875	22.22	34.92	6.0	33.32
NW 25	25.00	38.00	6.0	36.50
NW 1000	25.40	38.10	6.0	36.50
NW 1125	28.57	41.27	6.0	99.70
NW 1250	31.80	44.45	6.0	72.29
NW 1500	38.10	50.80	6.0	49.20
NW 1750	44.45	57.15	6.0	52.37
NW 50	50.00	63.00	6.0	61.50
NW 2000	50.80	63.50	6.0	61.90
NW 2500	63.50	76.20	6.0	74.60
NW 2750	69.85	82.55	6.0	80.65
NW 70	70.00	83.00	6.0	81.50
NW 3000	76.20	88.90	6.0	87.30