



Modelis
Tīrītājs
Slīdes ātrums maks.
4.0 m/s

Temperatūra maks.
110 °C

Temperatūra min.
-30 °C

Darba vides
Minerāleļļa
Montāža
Tīrītāju iespiest rievā

Materiāls
Tīrītājs: PA + MoS2
Izmantošana
Hidrauliskā sistēma

Toleranz / Tolerance			
d	D	L	C
h11	+0,20 0	+0,25 0	+0,10 0

Apraksts

vienkārša montāža
Vienkāršs risinājums.
augsta nodilumizturība

Produkts

Apzīmējums	d nom. mm	D mm	L mm	C mm
NW 500	12.70	22.22	4.4	20.62
NW 16	16.00	26.00	4.5	24.50
NW 750	19.05	31.75	6.0	30.15
NW 20	20.00	33.00	6.0	31.50
NW 875	22.22	34.92	6.0	33.32
NW 25	25.00	38.00	6.0	36.50
NW 1000	25.40	38.10	6.0	36.50
NW 1125	28.57	41.27	6.0	99.70
NW 1250	31.80	44.45	6.0	72.29
NW 1500	38.10	50.80	6.0	49.20
NW 1750	44.45	57.15	6.0	52.37
NW 50	50.00	63.00	6.0	61.50
NW 2000	50.80	63.50	6.0	61.90
NW 2500	63.50	76.20	6.0	74.60
NW 2750	69.85	82.55	6.0	80.65
NW 70	70.00	83.00	6.0	81.50
NW 3000	76.20	88.90	6.0	87.30