



Modelis  
 Metriska  
 Slīdes ātrums maks.  
 0.5 m/s  
 Temperatūra maks.  
 80 °C  
 Temperatūra min.  
 -30 °C  
 Darba vides  
 Minerāleļļa  
 Montāža  
 tiek iespiests atvērtajās rievās  
 Materiāls  
 (1) apvalks: tērauds  
 (2) tīritājs: PUR  
 Izmantošana  
 Hidrauliskā sistēma

### Toleranz / Tolerance

d	D	L
h11	H8	+0,20 0

## Apraksts

Nepieciešams ļoti maz vietas  
 augsta nodilumizturība  
 zemes rakšanas iekārtām un darbam smagos apstākļos

## Produkts

Apzīmējums	d mm	D mm	L mm
SWP 25 38	25.0	38.0	7.5
SWP 30 40	30.0	40.0	4.0
SWP 30 43	30.0	43.0	7.5
SWP 35 45	35.0	45.0	4.0
SWP 35 50	35.0	50.0	7.5
SWP 36 48	36.0	48.0	6.0
SWP 38 50	38.0	50.0	7.5
SWP 40 50	40.0	50.0	4.0
SWP 40 52	40.0	52.0	6.0
SWP 45 55	45.0	55.0	4.0
SWP 45 60	45.0	60.0	7.5
SWP 50 60	50.0	60.0	4.0
SWP 50 65	50.0	65.0	7.5
SWP 55 65	55.0	65.0	3.2
SWP 55 68	55.0	68.0	4.0
SWP 55 70	55.0	70.0	7.5
SWP 56 70	56.0	70.0	7.5
SWP 60 70	60.0	70.0	7.0
SWP 60 75-1	60.0	75.0	4.0
SWP 60 75	60.0	75.0	7.5
SWP 63 78	63.0	78.0	7.5
SWP 65 80-1	65.0	80.0	5.0
SWP 65 80	65.0	80.0	7.5
SWP 70 80	70.0	80.0	5.0
SWP 70 84	70.0	84.0	7.5
SWP 70 85-1	70.0	85.0	4.0
SWP 70 85	70.0	85.0	7.5
SWP 71 86	71.0	86.0	5.0
SWP 75 90	75.0	90.0	7.5
SWP 75 95	75.0	95.0	10.0
SWP 76 96	76.5	96.5	10.0
SWP 80 94	80.0	94.0	8.0
SWP 80 95-1	80.0	95.0	5.0

Apzīmējums	d mm	D mm	L mm
SWP 80 95	80.0	95.0	7.5
SWP 80 100	80.0	100.0	10.0
SWP 85 100	85.0	100.0	10.0
SWP 85 105	85.0	105.0	10.0
SWP 90 104	90.0	104.0	8.0
SWP 90 105	90.0	105.0	6.0
SWP 90 110	90.0	110.0	10.0
SWP 95 115	95.0	115.0	10.0
SWP 100 115-2	100.0	115.0	4.0
SWP 100 115-1	100.0	115.0	6.5
SWP 100 115	100.0	115.0	7.5
SWP 100 120	100.0	120.0	10.0
SWP 105 120	105.0	120.0	7.5
SWP 110 125	110.0	125.0	9.0
SWP 110 130	110.0	130.0	10.0
SWP 115 130	115.0	130.0	7.5
SWP 120 140	120.0	140.0	10.0
SWP 130 145	130.0	145.0	7.5
SWP 160 175	160.0	175.0	10.0