



Modelis
 Dubultais tīrītājs
 Slīdes ātrums maks.
 0.5 m/s
 Temperatūra maks.
 110 °C
 Temperatūra min.
 -30 °C
 Darba vides
 Minerāleļļa
 Ūdens
 Montāža
 Tīrītāju izveidot elipsveida formā un iespiest rievā
 Materiāls
 NBR
 Izmantošana
 Hidrauliskā sistēma

| Toleranz / Tolerance | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|
| d | D | L | C |
| H11 | +0,20 0 | +0,10 0 | +0,20 0 |

Apraksts

vienkārša montāža
 notīra arī eļļu blīvējuma zonā

Produkts

| Apzīmējums | D mm | d mm | L mm | C mm |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| UWR 470 80 | 20.6 | 12.0 | 5.3 | 15.0 |
| UWR 620 87 | 22.6 | 16.0 | 3.8 | 19.0 |
| UWR 781 10 | 28.6 | 20.0 | 5.3 | 23.0 |
| UWR 118 149 | 38.6 | 30.0 | 5.3 | 33.0 |
| UWR 137 169 | 43.6 | 35.0 | 5.3 | 38.0 |
| UWR 157 188 | 48.6 | 40.0 | 5.3 | 43.0 |
| UWR 165 196 | 50.0 | 42.0 | 5.3 | 45.0 |
| UWR 177 208 | 53.6 | 45.0 | 5.3 | 48.0 |
| UWR 255 287 | 73.6 | 65.0 | 5.3 | 68.0 |
| UWR 260 292 | 74.6 | 66.0 | 5.3 | 69.0 |
| UWR 301 348 | 88.7 | 76.5 | 7.1 | 82.5 |
| UWR 307 362 | 92.2 | 78.0 | 7.1 | 85.0 |