



Modelis  
Tīrītājs  
Slīdes ātrums maks.  
0.5 m/s  
Temperatūra maks.  
110 °C  
Temperatūra min.  
-30 °C  
Darba vides  
Minerāleļļa  
Ūdens emulsijas  
Montāža  
Tīrītāju izveidot elipsveida formā un iespiest rievā  
Materiāls  
NBR 90°, Šora cietība A  
Izmantošana  
Hidrauliskā sistēma

| Toleranz / Tolerance |            |            |            |
|----------------------|------------|------------|------------|
| d                    | D          | L          | C          |
| h11                  | +0,20<br>0 | +0,10<br>0 | +0,20<br>0 |

## Apraksts

vienkārša montāža  
Vienkāršs risinājums.  
Nepieciešams ļoti maz vietas

## Produkts

| Apzīmējums  | d<br>mm | D<br>mm | L<br>mm | C<br>mm |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| WRM 470 70  | 12.0    | 18.6    | 3.8     | 15.0    |
| WRM 590 82  | 15.0    | 21.6    | 3.8     | 18.0    |
| WRM 620 87  | 16.0    | 22.6    | 3.8     | 19.0    |
| WRM 700 94  | 18.0    | 24.6    | 3.8     | 21.0    |
| WRM 781 10  | 20.0    | 28.6    | 5.3     | 23.0    |
| WRM 861 18  | 22.0    | 30.6    | 5.3     | 25.0    |
| WRM 981 29  | 25.0    | 33.6    | 5.3     | 28.0    |
| WRM 102 133 | 26.0    | 34.6    | 5.3     | 29.0    |
| WRM 106 137 | 27.0    | 35.6    | 5.3     | 30.0    |
| WRM 110 141 | 28.0    | 36.6    | 5.3     | 31.0    |
| WRM 118 149 | 30.0    | 38.6    | 5.3     | 33.0    |
| WRM 125 157 | 32.0    | 40.6    | 5.3     | 35.0    |
| WRM 137 169 | 35.0    | 43.6    | 5.3     | 38.0    |
| WRM 141 173 | 36.0    | 44.6    | 5.3     | 39.0    |
| WRM 157 188 | 40.0    | 48.6    | 5.3     | 43.0    |
| WRM 165 196 | 42.0    | 50.6    | 5.3     | 45.0    |
| WRM 177 208 | 45.0    | 53.6    | 5.3     | 48.0    |
| WRM 177 216 | 45.0    | 55.6    | 5.3     | 49.0    |
| WRM 196 228 | 50.0    | 58.6    | 5.3     | 53.0    |
| WRM 196 236 | 50.0    | 60.6    | 5.3     | 54.0    |
| WRM 216 248 | 55.0    | 63.6    | 5.3     | 58.0    |
| WRM 220 251 | 56.0    | 64.6    | 5.3     | 59.0    |
| WRM 220 259 | 56.0    | 66.6    | 5.3     | 60.0    |
| WRM 236 267 | 60.0    | 68.6    | 5.3     | 63.0    |
| WRM 248 279 | 63.0    | 71.6    | 5.3     | 66.0    |
| WRM 255 287 | 65.0    | 73.6    | 5.3     | 68.0    |
| WRM 255 295 | 65.0    | 75.6    | 5.3     | 69.0    |
| WRM 275 307 | 70.0    | 78.6    | 5.3     | 73.0    |
| WRM 275 314 | 70.0    | 80.6    | 5.3     | 74.0    |
| WRM 275 322 | 70.0    | 82.2    | 7.1     | 76.0    |
| WRM 283 317 | 72.0    | 80.6    | 5.3     | 75.0    |
| WRM 295 345 | 75.0    | 87.2    | 7.1     | 81.0    |
| WRM 301 348 | 76.5    | 88.7    | 7.1     | 82.5    |

| Apzīmējums     | d<br>mm | D<br>mm | L<br>mm | C<br>mm |
|----------------|---------|---------|---------|---------|
| WRM 307 362    | 78.0    | 92.2    | 7.1     | 85.0    |
| WRM 314 346    | 80.0    | 88.6    | 5.3     | 83.0    |
| WRM 314 362    | 80.0    | 92.2    | 7.1     | 86.0    |
| WRM 334 366    | 85.0    | 93.6    | 5.3     | 88.0    |
| WRM 346 393    | 88.0    | 100.2   | 7.1     | 94.0    |
| WRM 354 401    | 90.0    | 102.2   | 7.1     | 96.0    |
| WRM 374 421    | 95.0    | 107.2   | 7.1     | 101.0   |
| WRM 393 440    | 100.0   | 112.2   | 7.1     | 106.0   |
| WRM 413 460    | 105.0   | 117.2   | 7.1     | 111.0   |
| WRM 433 480    | 110.0   | 122.2   | 7.1     | 116.0   |
| WRM 452 500    | 115.0   | 127.2   | 7.1     | 121.0   |
| WRM 472 504    | 120.0   | 128.0   | 7.0     | 123.0   |
| WRM 472 519    | 120.0   | 132.2   | 7.1     | 126.0   |
| WRM 492 539    | 125.0   | 137.2   | 7.1     | 131.0   |
| WRM 492 551    | 125.0   | 140.2   | 10.1    | 132.0   |
| WRM 531 578    | 135.0   | 147.2   | 7.1     | 141.0   |
| WRM 551 598    | 140.0   | 152.2   | 7.1     | 146.0   |
| WRM 551 610    | 140.0   | 155.2   | 10.1    | 147.0   |
| WRM 570 618    | 145.0   | 157.2   | 7.1     | 151.0   |
| WRM 590 637    | 150.0   | 162.2   | 7.1     | 156.0   |
| WRM 629 661    | 160.0   | 168.6   | 5.3     | 163.0   |
| WRM 629 688    | 160.0   | 175.2   | 10.1    | 168.0   |
| WRM 673 720    | 171.0   | 183.0   | 6.3     | 176.0   |
| WRM 688 744    | 175.0   | 189.2   | 7.1     | 182.0   |
| WRM 708 767    | 180.0   | 195.0   | 10.1    | 188.0   |
| WRM 708 787    | 180.0   | 200.0   | 10.1    | 190.0   |
| WRM 787 847    | 200.0   | 215.0   | 10.1    | 207.0   |
| WRM 787 866    | 200.0   | 220.0   | 10.1    | 210.0   |
| WRM 102 411 02 | 260.0   | 280.0   | 10.2    | 270.0   |