



Modelis
Collas
Slīdes ātrums maks.
0.8 m/s
Temperatūra maks.
80 °C

Temperatūra min.
-30 °C

Darba vides

Minerāleļļa

Montāža

Tīrītāju izveidot elipsveida formā un iespiest rievā

Materiāls

Polyurethane (PUR)

Izmantošana

Hidrauliskā sistēma

Toleranz / Tolerance			
d	D	L	C
h11	+0,20 0	+0,10 0	+0,20 0

Apraksts

vienkārša montāža
Vienkāršs risinājums.
augsta nodilumizturība

Produkts

Apzīmējums	d nom. mm	D mm	L mm	C mm
WRM-PI 050 075	12.70	19.06	3.2	16.76
WRM-PI 075 112	28.57	28.57	4.8	24.88
WRM-PI 087 125	22.22	31.75	4.8	28.45
WRM-PI 100 137	25.40	34.92	4.8	31.62
WRM-PI 112 150	28.57	38.10	4.8	34.80
WRM-PI 125 162	31.75	41.27	4.8	37.97
WRM-PI 137 175	34.92	44.45	4.8	41.14
WRM-PI 150 187	38.10	47.62	4.8	44.32
WRM-PI 162 200	41.27	50.80	4.8	47.50
WRM-PI 175 212	44.45	53.97	4.8	50.67
WRM-PI 200 250	50.80	63.50	6.4	59.18
WRM-PI 225 275	57.15	69.85	6.4	65.46
WRM-PI 250 300	63.50	76.20	6.4	71.81
WRM-PI 262 312	66.67	79.37	6.4	74.98
WRM-PI 300 350	76.20	88.90	6.4	84.51
WRM-PI 350 400	88.90	101.60	6.4	97.20
WRM-PI 450 500	114.30	127.00	6.4	122.61