



Modelis
Tīrītājs
Slīdes ātrums maks.
0.5 m/s
Temperatūra maks.
130 °C
Temperatūra min.
-40 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Ūdens emulsijas
Montāža
Tīrītāju izveidot elipsveida formā un iespiest rievā
Materiāls
NBR 90°, Šora cietība A
Izmantošana
Hidrauliskā sistēma

| Toleranz / Tolerance | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|
| d | D | L | C |
| h11 | +0,20 0 | +0,10 0 | +0,20 0 |

Apraksts

Vienkāršs risinājums.
vienkārša montāža

Produkts

| Apzīmējums | d nom. mm | D mm | L mm | C mm |
|-------------|--------------|---------|---------|---------|
| WRS 751 25 | 19.05 | 31.75 | 5.3 | 25.45 |
| WRS 100 150 | 25.40 | 38.10 | 5.3 | 31.80 |
| WRS 129 179 | 33.00 | 45.70 | 5.3 | 39.40 |
| WRS 157 207 | 40.00 | 52.70 | 5.3 | 46.40 |
| WRS 187 237 | 47.62 | 60.32 | 5.3 | 54.02 |
| WRS 196 246 | 50.00 | 62.70 | 5.3 | 56.40 |
| WRS 200 250 | 50.80 | 63.50 | 5.3 | 57.20 |
| WRS 220 270 | 56.00 | 68.70 | 5.3 | 62.40 |
| WRS 225 275 | 57.15 | 69.85 | 5.3 | 63.55 |
| WRS 236 286 | 60.00 | 72.70 | 5.3 | 66.40 |
| WRS 248 298 | 63.00 | 75.70 | 5.3 | 69.40 |
| WRS 275 325 | 70.00 | 82.70 | 5.3 | 76.40 |
| WRS 300 350 | 76.20 | 88.90 | 5.3 | 82.40 |
| WRS 315 365 | 80.00 | 92.70 | 5.3 | 86.40 |
| WRS 325 375 | 82.55 | 95.25 | 5.3 | 88.95 |
| WRS 346 396 | 88.00 | 100.70 | 5.3 | 94.40 |
| WRS 374 424 | 95.00 | 107.70 | 5.3 | 101.40 |
| WRS 600 650 | 152.40 | 165.10 | 5.3 | 158.40 |