



Blīvējuma veids 1
G forma
Savienojums 1
BSP ārējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 2
60° iekšējais konuss
Savienojums 2
BSP ārējās vītnes, cilindriskas
Konstrukcija
45° leņķis
Modelis
Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | G1 | G2 | SW mm | S1 | OR |
|------------------|--------------|--------------|----------|--------------|----|
| W45 HRO 02 HB | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 11 16 | 7.65 x 1.78 | |
| W45 HRO 04 HB 02 | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 14 20 | 10.78 x 2.62 | |
| W45 HRO 04 HB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 20 | 10.78 x 2.62 | |
| W45 HRO 06 HB 04 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 14 24 | 13.94 x 2.62 | |
| W45 HRO 06 HB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 24 | 13.94 x 2.62 | |
| W45 HRO 06 HB 08 | G 3/8" -19 | G 1/2" -14 | 22 24 | 13.94 x 2.62 | |
| W45 HRO 08 HB 06 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 22 28 | 17.86 x 2.62 | |
| W45 HRO 08 HB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 28 | 17.86 x 2.62 | |
| W45 HRO 08 HB 10 | G 1/2" -14 | G 5/8" -14 | 22 28 | 17.86 x 2.62 | |
| W45 HRO 08 HB 12 | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 27 28 | 17.86 x 2.62 | |
| W45 HRO 12 HB 08 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 27 35 | 23.47 x 2.62 | |
| W45 HRO 12 HB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 35 | 23.47 x 2.62 | |
| W45 HRO 12 HB 16 | G 3/4" -14 | G 1" -11 | 27 35 | 23.47 x 2.62 | |
| W45 HRO 16 HB 12 | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 33 43 | 29.74 x 3.53 | |
| W45 HRO 16 HB | G 1" -11 | G 1" -11 | 33 43 | 29.74 x 3.53 | |
| W45 HRO 20 HB | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 41 52 | 37.69 x 3.53 | |
| W45 HRO 24 HB | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 48 58 | 44.04 x 3.53 | |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums