



Modelis
Virzuļa blīvējums
Ekspluatācijas spiediens
līdz 500 bar
Slīdes ātrums maks.
0.5 m/s
Temperatūra maks.
110 °C
Temperatūra min.
-30 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Ūdens emulsijas
Montāža
uz viengabala virzuļiem
Materiāls
(2) blīvējums: NBR (nitrila butadiēnkaučuks), armēts
(1) vadgredzens: poliacetāls
(4) atbalstgredzens: poliacetāls
Izmantošana
Hidrauliskā sistēma

Toleranz / Tolerance							
D	d	L	R	P	G	Q	E
H11	±0,08	±0,2	±0,05	±0,1	±0,1	±0,08	±0,1

Apraksts

Nepieciešams ļoti maz vietas
augsta ekstrūzijas pretestība

Produkts

Apzīmējums	D	d	L	G	E	R	Q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
B 177 118-NWO-KR	45.0	30	9.5	6.35	3.10	40.40	25.80
B 196 118-NWO-KR	50.0	30	14.5	6.35	3.35	44.30	25.80
B 216 157-1-NWO-K	55.0	40	11.0	6.35	3.10	50.40	35.80
B 236 157-NWO-KR	60.0	40	14.5	6.35	3.35	54.16	36.10
B 248 177-NWO-KR	63.0	45	11.0	6.35	3.10	58.40	40.84
B 275 196-NWO-KR	70.0	50	14.5	6.35	3.35	64.20	45.84
B 314 236-NWO-KR	80.0	60	14.5	6.35	3.35	74.30	55.80
B 354 275-NWO-KR	90.0	70	14.5	6.35	3.35	84.15	66.10
B 393 314-NWO-KR	100.0	80	14.5	6.35	3.35	94.15	75.84
B 411 334-NWO-KR	104.5	85	13.0	6.35	3.35	98.90	81.10
B 433 354-1-NWO-K	110.0	90	13.0	6.35	3.10	104.15	85.90
B 452 374-NWO-KR	115.0	95	14.5	6.35	3.35	109.90	90.50
B 492 413-NWO-KR	125.0	105	12.5	6.35	3.35	119.15	101.00
B 629 551-1-NWO-K	160.0	140	14.0	6.35	3.20	154.30	136.00