



Modelis
 Virzuļa blīvju komplekts
 Eksploatācijas spiediens
 līdz 300 bar
 Slīdes ātrums maks.
 0.5 m/s
 Temperatūra maks.
 110 °C
 Temperatūra min.
 -30 °C
 Darba vides
 Minerāleļļa
 Ūdens emulsijas
 Montāža
 uz viengabala virzuļiem A
 uz vairākdaļu virzuļiem B
 Materiāls
 (2) vadgredzens: poliacetāls
 (1) blīvējums: NBR
 (3) balstgredzens: poliesters
 Izmantošana
 Hidrauliskā sistēma

Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

Apraksts

Ļoti laba blīvējuma efektivitāte zemā spiedienā.
 vienkārša montāža
 Vienkāršs risinājums.

Produkts

Apzīmējums	D mm	d mm	L mm	G mm	M mm	P mm
DAS 30 17	30	17	15.4	6.35	26.50	28.50
DAS 40 24	40	24	18.4	6.35	35.40	38.50
DAS 40 30	40	30	16.4	6.35	35.40	38.50
DAS 50 34	50	34	18.4	6.35	45.41	48.66
DAS 60 44	60	44	18.4	6.35	55.39	58.65
DAS 63 47	63	47	18.4	6.35	58.39	61.63
DAS 70 50	70	50	22.4	6.35	64.18	68.34
DAS 80 60	80	60	22.4	6.35	74.16	78.34
DAS 90 70	90	70	22.4	6.35	84.15	88.31
DAS 100 75	100	75	22.4	6.35	93.14	98.05
DAS 110 85	110	85	22.4	6.35	103.10	108.00
DAS 125 100	125	100	25.4	6.35	118.08	122.96
DAS 130 105	130	105	25.4	9.50	122.60	127.50
DAS 140 115	140	115	25.4	9.50	132.60	137.50
DAS 150 125	150	125	25.4	9.50	142.60	147.50
DAS 160 135	160	135	25.4	9.50	152.60	157.50
DAS 180 155	180	155	25.4	12.70	171.72	177.10
DAS 200 175	200	175	25.4	12.70	191.62	197.00
DAS 220 195	220	195	25.4	12.70	211.62	217.00