



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9 / e8	h9	+0,50 0

Modelis
 Collas
 Eksploatācijas spiediens
 līdz 80 bar
 Slīdes ātrums maks.
 0.5 m/s
 Temperatūra maks.
 100 °C
 Temperatūra min.
 -30 °C
 Darba vides
 Minerāleļļa
 Ūdens un gaiss
 Montāža
 uz viengabala virzuļiem A
 uz vairākdaļu virzuļiem B
 Materiāls
 NBR 75°, Šora cietība A
 Izmantošana
 Hidraulika + pneimatika

Apraksts

blīvējums ar augstu berzes izturību.

Vienkāršs risinājums.

Produkts

Apzīmējums	D mm	d nom. mm	L mm	H mm
DDE 50	13.00	6.70	6.30	4.76
DDE 62	16.00	8.10	7.00	5.55
DDE 75	19.05	12.70	5.00	3.17
DDE 100	25.40	16.50	8.00	6.35
DDE 106	27.00	17.50	8.00	6.35
DDE 112	29.00	19.05	8.00	6.35
DDE 125	32.00	19.30	8.00	6.35
DDE 137	35.00	22.30	8.00	6.35
DDE 143	37.00	26.00	8.00	6.35
DDE 150	38.00	30.00	8.00	6.35
DDE 150100	38.10	25.40	9.52	7.92
DDE 156	40.00	27.30	8.00	6.35
DDE 162	42.00	30.90	8.00	6.35
DDE 175112	44.45	28.57	11.10	9.52
DDE 175	45.00	35.50	8.50	7.00
DDE 200	51.00	41.50	9.00	7.14
DDE 212150	53.97	38.10	11.10	9.52
DDE 250	64.00	46.30	10.50	8.85
DDE 300	76.00	57.90	10.50	8.73
DDE 300225	76.20	57.15	14.30	12.70
DDE 312	80.00	67.30	8.00	6.35
DDE 387	99.00	86.30	11.00	9.52
DDE 400	102.00	89.30	11.00	9.52
DDE 437	111.00	94.70	9.50	7.93