



Modelis

Virzuļa blīvju komplekts

Ekspluatācijas spiediens
līdz 300 bar

Slīdes ātrums maks.

0.5 m/s

Temperatūra maks.

110 °C

Temperatūra min.

-30 °C

Darba vides

Minerāleļļa

Ūdens emulsijas

Montāža

uz viengabala virzuļiem A

uz vairākdaļu virzuļiem B

Materiāls

(2) vadgredzens: poliacetāls

(1) blīvējums: NBR (nitrila butadiēnkaučuks), armēts

Izmantošana

Hidrauliskā sistēma

Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

Apraksts

blīvējums ar augstu berzes izturību.

Vienkāršs risinājums.

Produkts

Apzīmējums	D mm	d mm	L mm	G mm	M mm	P mm	Atbilstoši rievai
DPS 25 17-1	25	17	10.0	4.00	22	24.0	ISO 5597
DPS 32 24-1	32	24	10.0	4.00	29	31.0	ISO 5597
DPS 32 24	32	24	15.5	3.20	28	31.4	-
DPS 35 27	35	27	15.5	3.20	31	34.4	-
DPS 40 32-1	40	32	10.0	4.00	37	39.0	ISO 5597
DPS 40 32	40	32	15.5	3.20	36	39.4	-
DPS 45 37	45	37	15.5	3.20	41	44.4	-
DPS 50 38	50	38	20.5	4.20	46	49.4	-
DPS 50 40-1	50	40	12.5	4.00	47	49.0	ISO 5597
DPS 60 48	60	48	20.5	4.20	56	59.4	-
DPS 63 51	63	51	20.5	4.20	59	62.4	-
DPS 63 53-1	63	53	12.5	4.00	60	62.0	ISO 5597
DPS 65 53	65	53	20.5	4.20	61	64.4	-
DPS 70 58	70	58	20.5	4.20	66	69.4	-
DPS 75 63	75	63	20.5	4.20	71	74.4	-
DPS 80 65-1	80	65	20.0	5.00	76	78.5	ISO 5597
DPS 80 66	80	66	22.5	5.20	76	79.4	-
DPS 85 71	85	71	22.5	5.20	81	84.4	-
DPS 90 76	90	76	22.5	5.20	86	89.4	-
DPS 100 86	100	86	22.5	5.20	96	99.4	-
DPS 110 96	110	96	22.5	5.20	106	109.4	-
DPS 120 106	120	106	22.5	5.20	116	119.4	-
DPS 125 105-1	125	105	25.0	6.30	120	123.0	ISO 5597
DPS 125 108	125	108	26.5	7.20	121	124.4	-
DPS 140 120-1	140	120	25.0	6.30	135	138.0	ISO 5597
DPS 140 123	140	123	26.5	7.20	136	139.4	-
DPS 160 140-1	160	140	25.0	6.30	155	158.0	ISO 5597
DPS 160 143	160	143	26.5	7.20	156	159.4	-
DPS 180 163	180	163	26.5	7.20	176	179.4	-
DPS 200 180	200	180	31.5	9.20	196	199.4	-

Apzīmējums			D mm	d mm	L mm	G mm	M mm	P mm	Atbilstoši rievai
DPS	220	200	220	200	31.5	9.20	216	219.4	-
DPS	250	230	250	230	31.5	9.20	246	249.4	-