


Virzuļa blīvju komplekts viengabala DPS SI virzulim



Modelis

Virzuļa blīvju komplekts

Ekspluatācijas spiediens
līdz 300 bar

Slīdes ātrums maks.
0.5 m/s

Temperatūra maks.

110 °C

Temperatūra min.

-30 °C

Darba vides

Minerāleļļa

Ūdens emulsijas

Materiāls

(2) vadgredzens: poliacetāls

(1) blīvējums: NBR (nitrila butadiēnkaučuks), armēts

Izmantošana

Hidrauliskā sistēma

Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

Apraksts

blīvējums ar augstu berzes izturību.

Vienkāršs risinājums.

Produkts

Apzīmējums	D	d	L	G	M	P	d1	E
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
DPS 30 22-SI	30	22	13.5	3.20	26	29.4	19.00	2.1
DPS 32 24-SI	32	24	15.5	3.20	28	31.4	21.00	3.1
DPS 35 27-SI	35	27	15.5	3.20	31	34.4	24.00	3.1
DPS 45 37-SI	45	37	15.5	3.20	41	44.4	34.10	3.1