



Modelis
 Vītņu uznavas gredzena blīvju komplekts
 Eksploatācijas spiediens
 līdz 250 bar
 Slīdes ātrums maks.
 0.5 m/s
 Temperatūra maks.
 110 °C
 Temperatūra min.
 -40 °C
 Darba vides
 Minerāleļļa
 Ūdens emulsijas
 Montāža
 uz vairākdaļu virzuļiem
 Materiāls
 (2) blīvējums: NBR (nitrila butadiēnkaučuks), armēts
 (1) balstgredzens: NBR
 Izmantošana
 Hidrauliskā sistēma

Toleranz / Tolerance			
D	d	M	L
H9 / e8	± 0,06	± 0,10	± 0,12

Apraksts

Nepieciešams ļoti maz vietas
 augsta ekstrūzijas pretestība

Produkts

Apzīmējums	D mm	d mm	L mm
DS 940 47	24	12	7.5
DS 980 51	25	13	8.0
DS 157 098	40	25	10.0
DS 196 137	50	35	10.0
DS 216 1571	55	40	9.5
DS 216 157	55	40	12.0
DS 255 177	65	45	13.5
DS 275 196	70	50	13.5
DS 314 236	80	60	13.5
DS 354 275	90	70	13.5
DS 374 295	95	75	13.5
DS 590 492	150	125	14.0
DS 787 669	200	170	19.8
DS 886 767	225	195	19.8
DS 984 866	250	220	19.8
DS 118 11062	300	270	19.8