



Modelis
Virzuļa blīvju komplekts
Ekspluatācijas spiediens
līdz 400 bar
Slīdes ātrums maks.
0.5 m/s
Temperatūra maks.
80 °C
Temperatūra min.
-30 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Montāža
uz viengabala virzuļiem A
uz vairākdaļu virzuļiem B
Materiāls
(2) Statisks blīvējums: NBR
(1) dinamiskais blīvējums: PUR
(3) vadgredzens: poliacetāls
Izmantošana
Hidrauliskā sistēma

Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

Apraksts

Ļoti laba blīvējuma efektivitāte zemā spiedienā.
Nepieciešams ļoti maz vietas
vienkārša montāža
Vienkāršs risinājums.
augsta nodilumizturība

Produkts

Apzīmējums	D mm	d mm	L mm	G mm	M mm	P mm
EUD 60 48	60	48	20.5	4.20	56	59.4
EUD 63 51	63	51	20.5	4.20	59	62.4
EUD 70 58	70	58	20.5	4.20	66	69.4
EUD 80 66	80	66	22.5	5.20	76	79.4
EUD 100 86	100	86	22.5	5.20	96	99.4
EUD 110 96	110	96	22.5	5.20	106	109.4
EUD 125 108	125	108	26.5	7.20	121	124.4