



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	h9	+0,20 0

Modelis
 Stieņa blīvējuma komplekts
 Eksploatācijas spiediens
 līdz 600 bar
 Slīdes ātrums maks.
 1.0 m/s
 Temperatūra maks.
 110 °C
 Temperatūra min.
 -30 °C
 Darba vides
 Minerāleļļa
 Ūdens emulsijas
 Montāža
 uz viengabala virzuļiem
 Materiāls
 (2) Statisks blīvējums: NBR
 (1) dinamiskais blīvējums: PA + stiklšķiedra
 Izmantošana
 Hidrauliskā sistēma

Apraksts

Nepieciešams ļoti maz vietas
 Laba aizsardzība pret ekstrūziju
 vienkārša montāža bez instrumentiem
 augsta nodilumizturība
 zema palaides un kinētiskā berze
 ilgs eksploatācijas laiks

Produkts

Apzīmējums	D mm	d mm	L mm
GPK 90-1	90	69.0	8.1
GPK 100-1	100	79.0	8.1
GPK 110-1	110	89.0	8.1
GPK 120-1	120	99.0	8.1
GPK 125-1	125	104.0	8.1
GPK 130-1	130	109.0	8.1
GPK 140	140	119.0	8.1
GPK 150	150	129.0	8.1
GPK 160	160	139.0	8.1
GPK 180	180	159.0	8.1
GPK 190	190	169.0	8.1
GPK 200	200	179.0	8.1