



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+0,1 0	+0,2 0

Modelis  
Virzuļa blīvju komplekts  
Ekspluatācijas spiediens  
līdz 400 bar  
Slīdes ātrums maks.  
0.5 m/s  
Temperatūra maks.  
80 °C  
Temperatūra min.  
-30 °C  
Darba vides  
Minerāleļļa  
Montāža  
uz viengabala virzuļiem A  
uz vairākdaļu virzuļiem B  
Materiāls  
(2) Statisks blīvējums: NBR  
(1) dinamiskais blīvējums: PUR  
Izmantošana  
Hidrauliskā sistēma

## Apraksts

vienkārša montāža  
Nepieciešams ļoti maz vietas  
ļoti labs blīvējuma efekts  
augsta nodilumizturība

## Produkts

Apzīmējums	D mm	d mm	L mm	Atbilstoši rievai
GPS 25	25	14.0	4.2	ISO 5597
GPS 25-1	25	17.5	3.2	ISO 5597
GPS 30	30	22.5	3.2	ISO 5597
GPS 32	32	21.0	4.2	ISO 5597
GPS 32-1	32	24.5	3.2	ISO 5597
GPS 35	35	27.5	3.2	-
GPS 40	40	24.5	6.3	-
GPS 40-1	40	29.0	4.2	ISO 5597
GPS 40-2	40	32.5	3.2	-
GPS 45	45	29.5	6.3	-
GPS 45-1	45	34.0	4.2	-
GPS 49	49	38.0	4.2	-
GPS 50	50	34.5	6.3	ISO 5597
GPS 50-1	50	39.0	4.2	ISO 5597
GPS 55	55	39.5	6.3	-
GPS 55-1	55	44.0	4.2	-
GPS 60	60	44.5	6.3	-
GPS 60-1	60	49.0	4.2	-
GPS 63	63	47.5	6.3	ISO 5597
GPS 63-1	63	52.0	4.2	ISO 5597
GPS 65	65	49.5	6.3	-
GPS 65-1	65	54.0	4.2	-
GPS 70	70	54.5	6.3	-
GPS 70-1	70	59.0	4.2	-
GPS 75	75	59.5	6.3	-
GPS 75-1	75	64.0	4.2	-
GPS 80	80	64.5	6.3	-
GPS 80-1	80	69.0	4.2	-
GPS 85	85	69.5	6.3	-

Apzīmējums	D mm	d mm	L mm	Atbilstoši rievai
GPS 90	90	74.5	6.3	-
GPS 100	100	84.5	6.3	ISO 5597
GPS 105	105	89.5	6.3	-
GPS 110	110	94.5	6.3	-
GPS 120	120	104.5	6.3	-
GPS 125	125	109.5	6.3	ISO 5597
GPS 130	130	114.5	6.3	-
GPS 140	140	119.0	8.1	-
GPS 150	150	129.0	8.1	-
GPS 160	160	139.0	8.1	ISO 5597
GPS 170	170	149.0	8.1	-
GPS 180	180	159.0	8.1	-
GPS 200	200	179.0	8.1	ISO 5597