



Modelis
 Virzuļa uznavas gredzens
 Eksploatācijas spiediens
 līdz 500 bar
 Slīdes ātrums maks.
 0.5 m/s
 Temperatūra maks.
 80 °C
 Temperatūra min.
 -30 °C
 Darba vides
 Minerāleļļa
 Montāža
 uz viengabala virzuļiem A
 uz vairākdaļu virzuļiem B
 Materiāls
 (2) blīvējums: PUR
 (2) balstgredzens: poliacetāls/PTBR
 Izmantošana
 Hidrauliskā sistēma

Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H10 / e8	+0,10 0	+0,20 0

Apraksts

augsta nodilumizturība
 Labs blīvums.
 Vienkāršs risinājums.

Norādot

Stieņa blīvējumi nav piemēroti dubultas darbības virzuļiem. Lūdzu, sazinieties ar mums.

Produkts

Apzīmējums	D mm	d mm	L mm	Profils	Atbilstoši rievai
RSE 40 25-AE	40	25	9.5	B	ISO 5597
RSE 50 35-AE	50	35	9.5	B	ISO 5597
RSE 60 45-AE	60	45	9.5	A	ISO 5597
RSE 63 48-AE	63	48	9.5	B	ISO 5597
RSE 70 50-AE	70	50	12.5	A	-
RSE 80 60-AE	80	60	12.5	B	ISO 5597
RSE 90 70-AE	90	70	12.5	B	ISO 5597
RSE 100 80-AE	100	80	12.5	B	ISO 5597
RSE 110 90-AE	110	90	12.5	B	ISO 5597
RSE 125 100-AE	125	100	15.5	B	ISO 5597
RSE 140 115-AE	140	115	15.5	A	ISO 5597
RSE 140 120-AE	140	120	12.5	B	-
RSE 160 140-AE	160	140	12.5	B	-
RSE 200 170-AE	200	170	19.0	A	ISO 5597
RSE 200 175-AE	200	175	16.0	A	-