

Modelis

Virzuļa uznavas gredzens

Ekspluatācijas spiediens

līdz 400 bar

Slīdes ātrums maks.

0.5 m/s

Temperatūra maks.

80 °C

Temperatūra min.

-30 °C

Darba vides

Minerāleļļa

Montāža

uz viengabala virzuļiem

Materiāls

(1) vadgredzens: poliacetāls

(2) blīvējums: PUR

Izmantošana

Hidrauliskā sistēma



Toleranz / Tolerance						
D	d	L	G	F	R	Q
H10/e8	+0,1/0	+0,2/0	±0,1	+0,20/+0,10	0/-0,05	±0,10

Apraksts

augsta nodilumizturība

Labs blīvums.

Vienkāršs risinājums.

Produkts

Apzīmējums	D	d	L	G	R
	mm	mm	mm	mm	mm
RSE 32 20-W	32	20	9.0	6.35	28.50
RSE 40 25-W	40	25	9.5	6.35	35.40
RSE 45 35-W	45	35	9.5	6.35	40.40
RSE 60 40-W	60	40	14.5	6.35	55.40
RSE 65 50-W	65	50	11.0	6.35	60.40
RSE 70 50-W	70	50	14.5	6.35	64.20
RSE 80 60-W1	80	60	14.5	6.35	74.15
RSE 90 70-W1	90	70	14.5	6.35	84.15
RSE 100 80-W	100	80	14.5	6.35	93.15