



Modelis
Virzuļa uznavas gredzens
Eksploatācijas spiediens
līdz 400 bar
Slīdes ātrums maks.
0.5 m/s
Temperatūra maks.
80 °C
Temperatūra min.
-30 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Montāža
uz viengabala virzuļiem
Materiāls
(1) vadgredzens: poliacetāls
(2) blīvējums: PUR
(3) atbalstgredzens: poliacetāls
Izmantošana
Hidrauliskā sistēma

| Toleranz / Tolerance | | | | | | |
|----------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| D | d | L | G | F | R | Q |
| H10/ | +0,1 | +0,2 | | +0,20 | 0 | |
| e8 | 0 | 0 | ±0,1 | +0,10 | -0,05 | ±0,10 |

Apraksts

augsta nodilumizturība
Labs blīvums.
Vienkāršs risinājums.

Produkts

| Apzīmējums | D | d | L | G | F | R | Q |
|----------------|----|----|------|------|-----|-------|-------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| RSE 40 26-W-AR | 40 | 26 | 9.4 | 6.35 | 3.1 | 35.40 | 21.60 |
| RSE 63 45-W-AR | 63 | 45 | 10.5 | 6.35 | 3.1 | 58.40 | 40.84 |