



Toleranz / Tolerance		
D	d	E
H11	f8	± 0,50

Modelis
 Virzuļu komplekts
 Eksploatācijas spiediens
 līdz 40 bar
 Slīdes ātrums maks.
 0.5 m/s
 Temperatūra maks.
 110 °C
 Temperatūra min.
 -30 °C
 Darba vides
 Minerāleļļa
 Ūdens un gaiss
 Montāža
 ar gumijoto pusi bīdīt uz virzuļa kāta izcilni un nostiprināt ar paplāksni un uzgriezni
 Materiāls
 NBR 85°, ar tērauda kodolu, Šora cietība A
 Izmantošana
 Hidrauliskā sistēma

Apraksts

Virzuļu komplekts.

Produkts

Apzīmējums	D mm	d mm	P mm	E mm	e mm
TDO 26	26	8.2	15.0	22	3.0
TDO 30	30	8.2	16.0	22	3.0
TDO 35	35	8.2	20.0	26	3.0
TDO 40	40	10.2	20.0	22	3.0
TDO 45	45	10.2	22.0	25	4.0
TDO 50	50	10.2	27.0	25	4.0
TDO 55	55	10.2	32.0	25	4.0
TDO 60	60	12.2	37.0	26	4.0
TDO 63	63	12.2	40.0	25	4.0
TDO 70	70	12.2	44.0	30	5.0
TDO 80	80	12.2	54.0	30	5.0
TDO 100	100	12.2	72.0	35	6.0
TDO 110	110	12.2	78.0	40	6.0
TDO 115	115	20.2	83.0	30	8.0
TDO 125	125	20.2	85.0	40	8.0
TDO 140	140	20.2	100.0	40	10.0
TDO 150	150	20.2	105.0	40	10.0
TDO 200	200	20.2	146.0	40	10.0
TDO 250	250	30.2	200.0	40	12.0
TDO 300	300	35.2	250.0	40	12.0