

Ekspluatācijas spiediens

līdz 250 bar

Slīdes ātrums maks.

0.5 m/s

Temperatūra maks.

110 °C

Temperatūra min.

-30 °C

Darba vides

Minerāleļļa

Ūdens emulsijas


Montāža

slēgtajās vai atvērtajās rievās

Materiāls

(1) blīvējums: NBR (nitrila butadiēnkaučuks), armēts

(2) balstgredzens: poliacetāls/PTBR



Spaltmaļ / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

Apraksts

Vienkāršs risinājums.

blīvējums ar augstu berzes izturību.

Ļoti laba blīvējuma efektivitāte zemā spiedienā.

Produkts

Apzīmējums	D mm	d nom. mm	L mm
B 208 165-GS	53.00	42.00	10.00
B 267 236-P	68.00	60.00	11.00
B 275 216-GS	70.00	55.00	10.50
B 314 255-GS	80.00	65.00	11.50
B 334 255-GS	85.00	65.00	14.50
B 334 275-GS	85.00	70.00	12.00
B 366 307-GS	93.00	78.00	11.50
B 374 314-GS	95.00	80.00	12.00
B 748 669-GS	190.00	170.00	14.50