



Modelis
Stieņa blīvējums
Ekspluatācijas spiediens
līdz 250 bar
Slīdes ātrums maks.
0.5 m/s
Temperatūra maks.
110 °C
Temperatūra min.
-30 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Ūdens emulsijas
Montāža
slēgtajās rievās A
atvērtajās rievās B
Materiāls
NBR (nitrila butadiēnkaučuks), armēts
Izmantošana
Hidrauliskā sistēma

Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

Apraksts

blīvējums ar augstu berzes izturību.
Ļoti laba blīvējuma efektivitāte zemā spiedienā.
Vienkāršs risinājums.

Produkts

Apzīmējums	D mm	d nom. mm	L mm	Atbilstoši rievai
B 047 019-M	12.00	5.00	6.40	-
B 051 024-M	13.00	6.00	6.40	-
B 059 031-M	15.00	8.00	6.40	-
B 066 039-M	17.00	10.00	6.40	-
B 075 047-M	19.00	12.00	6.40	-
B 086 055-M	22.00	14.00	6.40	-
B 090 059-M	23.00	15.00	6.40	-
B 094 063-1-M	24.00	16.00	6.40	ISO 5597
B 102 070-1-M	26.00	18.00	6.40	ISO 5597
B 110 078-1-M	28.00	20.00	6.40	ISO 5597
B 118 086-1-M	30.00	22.00	6.40	ISO 5597
B 129 098-1-M	33.00	25.00	6.40	ISO 5597
B 141 110-M	36.00	28.00	6.40	-
B 149 118-M	38.00	30.00	6.40	-
B 157 125-1-M	40.00	32.00	6.40	-
B 169 137-M	43.00	35.00	6.40	-
B 1731 41-M	44.00	36.00	6.40	-
B 188 157-M	48.00	40.00	6.40	-
B 196 165-M	50.00	42.00	6.40	-
B 216 177-M	55.00	45.00	8.00	-
B 236 196-M	60.00	50.00	8.00	ISO 5597
B 255 216-1-M	65.00	55.00	8.00	-
B 259 220-M	66.00	56.00	8.00	-
B 275 236-M	70.00	60.00	8.00	-
B 295 248-1-M	75.00	63.00	9.60	-
B 303 255-M	77.00	65.00	9.60	-
B 322 275-1-M	82.00	70.00	9.60	-
B 342 295-M	87.00	75.00	9.60	-
B 362 314-M	92.00	80.00	9.60	-
B 381 334-M	97.00	85.00	9.60	-

Apzīmējums	D mm	d nom. mm	L mm	Atbilstoši rievai
B 401 354-M	102.00	90.00	9.60	-
B 452 393-2-M	115.00	100.00	12.00	-
B 492 433-M	125.00	110.00	12.00	-
B 511 452-M	130.00	115.00	12.00	-
B 551 492-M	140.00	125.00	12.00	-
B 629 551-2-M	160.00	140.00	16.00	-
B 669 590-M	170.00	150.00	16.00	-
B 708 629-1-M	180.00	160.00	16.00	-
B 787 708-1-M	200.00	180.00	16.00	-
B 866 787-1-M	220.00	200.00	16.00	-