



Modelis  
 Leņķveida uzmava  
 Eksploatācijas spiediens  
 līdz 400 bar  
 Slīdes ātrums maks.  
 0.5 m/s  
 Temperatūra maks.  
 110 °C  
 Temperatūra min.  
 -30 °C  
 Darba vides  
 Minerāleļļa  
 Ūdens emulsijas  
 Montāža  
 atvērtajās rievās  
 Materiāls  
 (1) leņķveida uzmava: 1 x NBR + 2 x NBR, armēts  
 (2) balstgredzens: poliacetāls/PTBR  
 (3) piespiedējgredzens: NBR, cieti armēts  
 (4) balstgredzens: poliacetāls/PTBR  
 Izmantošana  
 Hidrauliskā sistēma

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8/f7	H9	d <200 : Lj +1,0/+1,5 d >200 : Lj +1,5/+2,0

## Apraksts

augsta termiskā izturība

Smagos darba apstākļos, piemēram, palielinoties spiedienam, stipra vibrācija, nelīdzenas virsmas.

## Produkts

Apzīmējums	d nom. mm	D mm	L mm
CH-177 118-NEI	30.00	45.00	22.20
CH-200 141-NEI	36.00	51.00	24.00
CH-216 157-NEI	40.00	55.00	22.62
CH-236 177-NEI	45.00	60.00	22.22
CH-255 196-NEI	50.00	65.00	24.60
CH-255 196-1-NEI	50.00	65.00	26.00
CH-284 204-NEI	52.00	72.00	32.50
CH-295 236-NEI	60.00	75.00	19.00
CH-299 236-NEI	60.00	76.00	29.00
CH-314 236-NEI	60.00	80.00	32.15
CH-326 275-NEI	70.00	83.00	25.00
CH-334 248-NEI	63.00	85.00	32.00
CH-334 255-NEI	65.00	85.00	29.00
CH-354 275-NEI	70.00	90.00	30.00
CH-393 314-NEI	80.00	100.00	30.00
CH-413 334-1-NEI	85.00	105.00	30.00
CH-511 433-NEI	110.00	130.00	30.00