



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

Modelis  
 Collas  
 Eksploatācijas spiediens  
 līdz 120 bar  
 Slīdes ātrums maks.  
 0.5 m/s  
 Temperatūra maks.  
 100 °C  
 Temperatūra min.  
 -30 °C  
 Darba vides  
 Minerāleļļa  
 Ūdens un gaiss  
 Montāža  
 slēgtajās rievās A  
 atvērtajās rievās B  
 Materiāls  
 NBR 90°, Šora cietība A  
 Izmantošana  
 Hidraulika + pneimatika

## Apraksts

blīvējums ar augstu berzes izturību.  
 Vienkāršs risinājums.

## Norādot

Dimensions see page Rod seals ...

## Produkts

Apzīmējums	d nom. mm	D mm	L mm	H mm
DDI 18	4.76	11.11	5.5	3.96
DDI 31	7.93	14.28	5.5	3.96
DDI 37	9.52	16.50	5.5	3.96
DDI 50	12.70	21.00	7.0	5.10
DDI 62	15.87	22.22	6.0	4.76
DDI 68	17.46	23.81	6.0	4.60
DDI 75	19.05	25.40	6.0	4.76
DDI 81	20.63	28.58	6.0	4.76
DDI 87	22.22	31.75	6.0	4.76
DDI 100	25.40	38.10	8.0	6.35
DDI 106	26.99	36.51	8.0	6.35
DDI 125	31.75	44.45	8.0	6.35
DDI 137	34.93	50.80	9.5	7.93
DDI 150	38.10	50.80	11.0	9.52
DDI 156	39.69	55.96	11.0	9.52
DDI 162	41.28	50.80	7.0	5.50
DDI 175	44.45	57.15	9.5	7.93
DDI 187	47.63	63.50	11.0	9.52
DDI 212	53.98	69.85	11.0	9.52
DDI 237	60.33	76.20	9.5	7.93
DDI 325	82.55	95.25	9.5	7.93
DDI 350	88.90	101.60	11.0	9.52