



Modelis  
Vītņu uznavas gredzens  
Ekspluatācijas spiediens  
līdz 120 bar  
Slīdes ātrums maks.  
0.5 m/s  
Temperatūra maks.  
100 °C  
Temperatūra min.  
-30 °C  
Darba vides  
Minerāleļļa  
Ūdens un gaiss  
Montāža  
uz viengabala virzļiem A  
uz vairākdaļu virzļiem B  
Materiāls  
Blīvējums: NBR 90°, Šora cietība A  
Izmantošana  
Hidraulika + pneimatika

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

## Apraksts

blīvējums ar augstu berzes izturību.  
Vienkāršs risinājums.  
stieņiem un virzļiem

## Norādot

Dimensions see page Rod seals ...

## Produkts

Apzīmējums	D mm	d mm	L mm	H mm
DUM 12 04-N	12	4	4.5	4.0
DUM 13 05-N	13	5	4.5	4.0
DUM 14 06-N	14	6	4.5	4.0
DUM 15 05-N	15	5	5.5	5.0
DUM 15 07-N	15	7	4.5	4.0
DUM 16 06-N	16	6	5.5	5.0
DUM 16 08-N	16	8	4.5	4.0
DUM 18 08-N	18	8	5.5	5.0
DUM 18 10-N	18	10	4.5	4.0
DUM 20 08-N	20	8	6.6	6.0
DUM 20 10-N	20	10	5.5	5.0
DUM 20 12-N	20	12	4.5	4.0
DUM 22 10-N	22	10	6.6	6.0
DUM 22 12-N	22	12	5.5	5.0
DUM 22 14-N	22	14	4.5	4.0
DUM 24 12-N	24	12	6.6	6.0
DUM 24 14-N	24	14	5.5	5.0
DUM 24 16-N	24	16	4.5	4.0
DUM 25 15-N	25	15	5.5	5.0
DUM 25 17-N	25	17	4.5	4.0
DUM 26 16-N	26	16	5.5	5.0
DUM 26 18-N	26	18	4.5	4.0
DUM 27 15-N	27	15	6.6	6.0
DUM 28 16-N	28	16	6.6	6.0
DUM 28 18-N	28	18	5.5	5.0
DUM 28 20-N	28	20	4.5	4.0
DUM 30 15-N	30	15	8.3	7.5
DUM 30 18-N	30	18	6.6	6.0

Apzīmējums	D	d	L	H
	mm	mm	mm	mm
DUM 30 20-N	30	20	5.5	5.0
DUM 30 22-N	30	22	4.5	4.0
DUM 32 20-N	32	20	6.6	6.0
DUM 32 22-N	32	22	5.5	5.0
DUM 32 24-N	32	24	4.5	4.0
DUM 33 21-N	33	21	6.6	6.0
DUM 33 25-N	33	25	4.5	4.0
DUM 34 22-N	34	22	6.6	6.0
DUM 34 24-N	34	24	5.5	5.0
DUM 34 26-N	34	26	4.5	4.0
DUM 35 20-N	35	20	8.3	7.5
DUM 35 23-N	35	23	6.6	6.0
DUM 35 25-N	35	25	5.5	5.0
DUM 35 27-N	35	27	4.5	4.0
DUM 36 24-N	36	24	6.6	6.0
DUM 36 26-N	36	26	5.5	5.0
DUM 36 28-N	36	28	4.5	4.0
DUM 37 25-N	37	25	6.6	6.0
DUM 37 29-N	37	29	4.5	4.0
DUM 38 26-N	38	26	6.6	6.0
DUM 38 28-N	38	28	5.5	5.0
DUM 38 30-N	38	30	4.5	4.0
DUM 40 25-N	40	25	8.3	7.5
DUM 40 28-N	40	28	6.6	6.0
DUM 40 30-N	40	30	5.5	5.0
DUM 40 32-N	40	32	4.5	4.0
DUM 42 32-N	42	32	5.5	5.0
DUM 43 33-N	43	33	5.5	5.0
DUM 44 32-N	44	32	6.6	6.0
DUM 45 30-N	45	30	8.3	7.5
DUM 45 33-N	45	33	6.6	6.0
DUM 45 35-N	45	35	5.5	5.0
DUM 46 36-N	46	36	5.5	5.0
DUM 48 38-N	48	38	5.5	5.0
DUM 50 35-N	50	35	8.3	7.5
DUM 50 38-N	50	38	6.6	6.0
DUM 50 40-N	50	40	5.5	5.0
DUM 52 40-N	52	40	6.6	6.0
DUM 52 42-N	52	42	5.5	5.0
DUM 55 40-N	55	40	8.3	7.5
DUM 55 43-N	55	43	6.6	6.0
DUM 55 45-N	55	45	5.5	5.0
DUM 56 46-N	56	46	5.5	5.0
DUM 58 46-N	58	46	6.6	6.0
DUM 60 45-N	60	45	8.3	7.5
DUM 60 48-N	60	48	6.6	6.0
DUM 60 50-N	60	50	5.5	5.0
DUM 62 50-N	62	50	6.6	6.0
DUM 63 51-N	63	51	6.6	6.0
DUM 63 53-N	63	53	5.5	5.0
DUM 65 50-N	65	50	8.3	7.5
DUM 65 53-N	65	53	6.6	6.0
DUM 65 55-N	65	55	5.5	5.0
DUM 66 54-N	66	54	6.6	6.0
DUM 70 55-N	70	55	8.3	7.5
DUM 70 60-N	70	60	5.5	5.0
DUM 73 63-N	73	63	5.5	5.0
DUM 75 60-N	75	60	8.3	7.5

Apzīmējums	D	d	L	H
	mm	mm	mm	mm
DUM 75 65-N	75	65	5.5	5.0
DUM 80 65-N	80	65	8.3	7.5
DUM 80 70-N	80	70	5.5	5.0
DUM 85 70-N	85	70	8.3	7.5
DUM 90 75-N	90	75	8.3	7.5
DUM 90 80-N	90	80	5.5	5.0
DUM 95 80-N	95	80	8.3	7.5
DUM 95 85-N	95	85	5.5	5.0
DUM 100 085-N	100	85	8.3	7.5
DUM 100 090-N	100	90	5.5	5.0
DUM 105 090-N	105	90	8.3	7.5
DUM 105 095-N	105	95	5.5	5.0
DUM 110 095-N	110	95	8.3	7.5
DUM 110 100-N	110	100	5.5	5.0
DUM 115 100-N	115	100	8.3	7.5
DUM 120 105-N	120	105	8.3	7.5
DUM 125 110-N	125	110	8.3	7.5
DUM 140 125-N	140	125	8.3	7.5