



Modelis  
Collas  
Ekspluatācijas spiediens  
līdz 400 bar  
Slīdes ātrums maks.  
0.5 m/s  
Temperatūra maks.  
80 °C  
Temperatūra min.  
-30 °C  
Darba vides  
Minerāleļļa  
Montāža  
slēgtajās vai atvērtajās rievās  
Materiāls  
Polyurethane (PUR)  
Izmantošana  
Hidrauliskā sistēma

Spaltmaß / Clearance		
Druck bar	e (mm) EU - EU-I	
	d < 60 mm	d > 60 mm
50	< 0,40	< 0,50
100	< 0,30	< 0,40
200	< 0,20	< 0,30
300	< 0,15	< 0,20
400	< 0,10	< 0,15

## Apraksts

blīvējums ar augstu berzes izturību.  
augsta nodilumizturība  
Vienkāršs risinājums.

## Produkts

Apzīmējums	D mm	d nom. mm	L mm
EU-I 100 125	31.75	25.40	7.0
EU-I 125 162	41.22	31.75	8.7
EU-I 150 187	47.62	38.10	8.7
EU-I 200 250	63.50	50.80	10.5
EU-I 225 262	66.67	57.15	10.5
EU-I 225 275	69.85	57.15	10.5
EU-I 237 287	73.03	60.33	10.3
EU-I 250 300	76.20	63.50	10.5
EU-I 275 325	82.55	69.85	10.5
EU-I 300 350	88.90	76.20	10.5
EU-I 325 375	95.25	82.55	10.5
EU-I 350 400	101.60	88.90	10.5
EU-I 400 462	117.47	101.60	10.5