



Modelis
Stieņa uznavas gredzens
Eksploatācijas spiediens
līdz 400 bar

Slīdes ātrums maks.
0.5 m/s
Temperatūra maks.
80 °C
Temperatūra min.
-30 °C

Darba vides
Minerāleļļa
Montāža
slēgtajās rievās A
atvērtajās rievās B
Materiāls
(2) blīvējums: PUR
Izmantošana
Hidrauliskā sistēma

Druck bar	Spaltmaß / Clearance e (mm)			
	RS...-L		RS...-LA	
	d<60mm	d>60mm	d<60mm	d>60mm
50	< 0,40	< 0,50	< 0,60	< 0,80
100	< 0,30	< 0,40	< 0,60	< 0,80
200	< 0,20	< 0,30	< 0,40	< 0,60
300	< 0,15	< 0,20	< 0,30	< 0,40
400	< 0,10	< 0,15	< 0,20	< 0,30
500			< 0,10	< 0,15

Apraksts

blīvējums ar augstu berzes izturību.
augsta nodilumizturība
Vienkāršs risinājums.
Piemērots teleskopiskajam cilindram.

Produkts

Apzīmējums	D mm	d mm	L mm	Atbilstoši rievai
RS 15 26-L	26.0	15.0	8.0	-
RS 18 26-L1	26.0	18.0	7.0	-
RS 25 33-L1	33.0	25.0	7.5	-
RS 25 33-L3	33.0	25.0	6.3	-
RS 25 35-L	25.0	25.0	8.0	ISO 5597
RS 30 38-L	38.0	30.0	12.5	-
RS 30 40-L	40.0	30.0	8.0	-
RS 32 40-L1	40.0	32.0	7.0	-
RS 32 40-L	40.0	32.0	7.7	-
RS 32 41-L	41.0	32.0	8.9	-
RS 35 43-L	43.0	35.0	8.0	-
RS 36 43-L	43.0	36.0	12.5	-
RS 36 44-L	44.0	36.0	7.0	-
RS 38 46-L	46.0	38.0	12.5	-
RS 38 48-L	48.0	38.0	9.0	-
RS 40 48-L1	48.0	40.0	6.3	-
RS 40 48-L	48.0	40.0	12.5	-
RS 40 50-L	50.0	40.0	8.0	ISO 5597
RS 40 55-L	55.0	40.0	11.0	-
RS 42 50-L	50.0	42.0	12.5	-
RS 42 53-L	53.0	42.0	10.0	-
RS 45 53-L	53.0	45.0	12.5	-
RS 45 55-L	55.0	45.0	12.5	-
RS 48 56-L1	56.0	48.0	12.5	-
RS 50 57-L	57.0	50.0	11.0	-
RS 50 58-L	58.0	50.0	12.5	-
RS 50 60-L	60.0	50.0	8.0	ISO 5597
RS 50 60-L1	60.0	50.0	11.0	-
RS 50 65-L1	65.0	50.0	11.0	-
RS 55 62-L	62.5	55.0	10.0	-

Apzīmējums	D mm	d mm	L mm	Atbilstoši rievai
RS 55 63-L	63.0	55.0	12.5	-
RS 55 65-L1	65.0	55.0	9.5	-
RS 55 65-L	65.0	55.0	11.0	-
RS 58 68-L	68.0	58.0	12.5	-
RS 60 68-L	68.0	60.0	12.5	-
RS 60 70-L	70.0	60.0	12.5	-
RS 60 75-L1	75.0	60.0	11.0	-
RS 60 75-L2	75.0	60.0	12.5	-
RS 60 75-L	75.0	60.0	16.5	-
RS 63 71-L	71.0	63.0	12.5	-
RS 65 73-L	73.0	65.0	12.5	-
RS 67 75-L	75.0	67.0	12.5	-
RS 70 78-L	78.0	70.0	12.5	-
RS 70 80-L	80.0	70.0	12.5	-
RS 70 85-L	85.0	70.0	12.5	ISO 5597
RS 70 90-L	90.0	70.0	13.0	-
RS 73 82-L	82.4	73.0	7.8	-
RS 75 83-L	83.0	75.0	12.5	-
RS 75 85-L1	85.0	75.0	9.5	-
RS 75 85-L	85.0	75.0	12.5	-
RS 78 86-L1	86.0	78.0	12.5	-
RS 78 90-L	90.0	78.0	13.0	-
RS 80 88-L	88.0	80.0	12.5	-
RS 80 90-L1	90.0	80.0	11.0	-
RS 80 90-L2	90.0	80.0	12.5	-
RS 80 95-L	95.0	80.0	12.5	ISO 5597
RS 82 97-L	97.5	82.5	13.0	-
RS 85 93-L	83.0	85.0	12.5	-
RS 87 95-L	95.0	87.0	12.5	-
RS 89 97-L	97.0	89.0	12.5	-
RS 90 98-L	98.0	90.0	12.5	-
RS 90 100-L1	100.0	90.0	10.0	-
RS 90 100-L	100.0	90.0	12.5	-
RS 90 105-L	105.0	90.0	12.5	ISO 5597
RS 90 110-L	110.0	90.0	13.0	-
RS 93 101-L	101.0	93.0	12.5	-
RS 95 103-L	103.0	95.0	12.5	-
RS 95 105-L1	105.0	95.0	9.5	-
RS 95 105-L	105.0	95.0	13.0	ISO 5597
RS 97 105-L1	105.0	97.0	12.5	-
RS 100 108-L	108.0	100.0	12.5	-
RS 100 110-L1	110.0	100.0	11.0	-
RS 100 110-L	110.0	100.0	12.5	-
RS 1001 15-L	115.0	100.0	11.0	-
RS 100 115-L1	115.0	100.0	13.0	-
RS 100 120-L1	120.0	100.0	13.0	-
RS 105 113-L1	113.0	105.0	12.5	-
RS 105 113-L	113.0	105.0	14.5	-
RS 105 115-L	115.0	105.0	12.5	-
RS 108 116-L	116.0	108.0	12.5	-
RS 110 118-L	118.0	110.0	12.5	-
RS 113 123-L1	123.0	113.0	9.5	-
RS 115 123-L	123.0	115.0	12.5	-
RS 115 125-L1	125.0	115.0	13.0	-
RS 115 125-L	125.0	115.0	15.0	-
RS 120 128-L	128.0	120.0	12.5	-
RS 125 133-L	133.0	125.0	12.5	-
RS 125 135-L	135.0	125.0	11.0	-

Apzīmējums	D mm	d mm	L mm	Atbilstoši rievai
RS 125 145-L1	145.0	125.0	16.0	ISO 5597
RS 128 136-L	136.0	128.0	12.5	-
RS 130 138-L	138.0	130.0	12.5	-
RS 132 142-L1	142.0	132.0	9.5	-
RS 135 143-L	143.0	135.0	12.5	-
RS 140 148-L	148.0	140.0	12.5	-
RS 143 151-L1	151.0	143.0	12.5	-
RS 145 153-L	153.0	145.0	12.5	-
RS 145 155-L	155.0	145.0	13.0	-
RS 150 170-L	170.0	150.0	16.0	-
RS 152 160-L	160.0	152.0	12.5	-
RS 155 163-L	163.0	155.0	12.5	-
RS 160 168-L	168.0	160.0	12.5	-
RS 160 170-L	170.0	160.0	12.5	-
RS 170 178-L	178.0	170.0	12.5	-
RS 170 180-L	180.0	170.0	13.0	-
RS 180 188-L	188.0	180.0	14.5	-
RS 180 190-L	190.0	180.0	11.0	-
RS 180 195-L	195.0	180.0	13.5	-
RS 185 193-L	193.0	185.0	12.5	-
RS 202 212-L	212.0	202.0	14.5	-
RS 212 220-L	212.0	212.0	14.5	-