



Modelis
Stieņa uznavas gredzens
Eksploatācijas spiediens
līdz 400 bar

Slīdes ātrums maks.

0.5 m/s

Temperatūra maks.

80 °C

Temperatūra min.

-30 °C

Darba vides

Minerāleļļa

Montāža

slēgtajās rievās A

atvērtajās rievās B

Materiāls

(2) blīvējums: PUR

Izmantošana

Hidrauliskā sistēma

| Druck bar | Spaltmaß / Clearance e (mm) | | | |
|--------------|--------------------------------|--------|----------|--------|
| | RS...-L | | RS...-LA | |
| | d<60mm | d>60mm | d<60mm | d>60mm |
| 50 | < 0,40 | < 0,50 | < 0,60 | < 0,80 |
| 100 | < 0,30 | < 0,40 | < 0,60 | < 0,80 |
| 200 | < 0,20 | < 0,30 | < 0,40 | < 0,60 |
| 300 | < 0,15 | < 0,20 | < 0,30 | < 0,40 |
| 400 | < 0,10 | < 0,15 | < 0,20 | < 0,30 |
| 500 | | | < 0,10 | < 0,15 |

Apraksts

blīvējums ar augstu berzes izturību.

augsta nodilumizturība

Vienkāršs risinājums.

Piemērots teleskopiskajam cilindram.

Produkts

| Apzīmējums | D mm | d mm | L mm | Atbilstoši rievai |
|-------------|---------|---------|---------|-------------------|
| RS 15 26-L | 26.0 | 15.0 | 8.0 | - |
| RS 18 26-L1 | 26.0 | 18.0 | 7.0 | - |
| RS 25 33-L1 | 33.0 | 25.0 | 7.5 | - |
| RS 25 33-L3 | 33.0 | 25.0 | 6.3 | - |
| RS 25 35-L | 25.0 | 25.0 | 8.0 | ISO 5597 |
| RS 30 38-L | 38.0 | 30.0 | 12.5 | - |
| RS 30 40-L | 40.0 | 30.0 | 8.0 | - |
| RS 32 40-L1 | 40.0 | 32.0 | 7.0 | - |
| RS 32 40-L | 40.0 | 32.0 | 7.7 | - |
| RS 32 41-L | 41.0 | 32.0 | 8.9 | - |
| RS 35 43-L | 43.0 | 35.0 | 8.0 | - |
| RS 36 43-L | 43.0 | 36.0 | 12.5 | - |
| RS 36 44-L | 44.0 | 36.0 | 7.0 | - |
| RS 38 46-L | 46.0 | 38.0 | 12.5 | - |
| RS 38 48-L | 48.0 | 38.0 | 9.0 | - |
| RS 40 48-L1 | 48.0 | 40.0 | 6.3 | - |
| RS 40 48-L | 48.0 | 40.0 | 12.5 | - |
| RS 40 50-L | 50.0 | 40.0 | 8.0 | ISO 5597 |
| RS 40 55-L | 55.0 | 40.0 | 11.0 | - |
| RS 42 50-L | 50.0 | 42.0 | 12.5 | - |
| RS 42 53-L | 53.0 | 42.0 | 10.0 | - |
| RS 45 53-L | 53.0 | 45.0 | 12.5 | - |
| RS 45 55-L | 55.0 | 45.0 | 12.5 | - |
| RS 48 56-L1 | 56.0 | 48.0 | 12.5 | - |
| RS 50 57-L | 57.0 | 50.0 | 11.0 | - |
| RS 50 58-L | 58.0 | 50.0 | 12.5 | - |
| RS 50 60-L | 60.0 | 50.0 | 8.0 | ISO 5597 |
| RS 50 60-L1 | 60.0 | 50.0 | 11.0 | - |
| RS 50 65-L1 | 65.0 | 50.0 | 11.0 | - |
| RS 55 62-L | 62.5 | 55.0 | 10.0 | - |

| Apzīmējums | D mm | d mm | L mm | Atbilstoši rievai |
|---------------|---------|---------|---------|-------------------|
| RS 55 63-L | 63.0 | 55.0 | 12.5 | - |
| RS 55 65-L1 | 65.0 | 55.0 | 9.5 | - |
| RS 55 65-L | 65.0 | 55.0 | 11.0 | - |
| RS 58 68-L | 68.0 | 58.0 | 12.5 | - |
| RS 60 68-L | 68.0 | 60.0 | 12.5 | - |
| RS 60 70-L | 70.0 | 60.0 | 12.5 | - |
| RS 60 75-L1 | 75.0 | 60.0 | 11.0 | - |
| RS 60 75-L2 | 75.0 | 60.0 | 12.5 | - |
| RS 60 75-L | 75.0 | 60.0 | 16.5 | - |
| RS 63 71-L | 71.0 | 63.0 | 12.5 | - |
| RS 65 73-L | 73.0 | 65.0 | 12.5 | - |
| RS 67 75-L | 75.0 | 67.0 | 12.5 | - |
| RS 70 78-L | 78.0 | 70.0 | 12.5 | - |
| RS 70 80-L | 80.0 | 70.0 | 12.5 | - |
| RS 70 85-L | 85.0 | 70.0 | 12.5 | ISO 5597 |
| RS 70 90-L | 90.0 | 70.0 | 13.0 | - |
| RS 73 82-L | 82.4 | 73.0 | 7.8 | - |
| RS 75 83-L | 83.0 | 75.0 | 12.5 | - |
| RS 75 85-L1 | 85.0 | 75.0 | 9.5 | - |
| RS 75 85-L | 85.0 | 75.0 | 12.5 | - |
| RS 78 86-L1 | 86.0 | 78.0 | 12.5 | - |
| RS 78 90-L | 90.0 | 78.0 | 13.0 | - |
| RS 80 88-L | 88.0 | 80.0 | 12.5 | - |
| RS 80 90-L1 | 90.0 | 80.0 | 11.0 | - |
| RS 80 90-L2 | 90.0 | 80.0 | 12.5 | - |
| RS 80 95-L | 95.0 | 80.0 | 12.5 | ISO 5597 |
| RS 82 97-L | 97.5 | 82.5 | 13.0 | - |
| RS 85 93-L | 83.0 | 85.0 | 12.5 | - |
| RS 87 95-L | 95.0 | 87.0 | 12.5 | - |
| RS 89 97-L | 97.0 | 89.0 | 12.5 | - |
| RS 90 98-L | 98.0 | 90.0 | 12.5 | - |
| RS 90 100-L1 | 100.0 | 90.0 | 10.0 | - |
| RS 90 100-L | 100.0 | 90.0 | 12.5 | - |
| RS 90 105-L | 105.0 | 90.0 | 12.5 | ISO 5597 |
| RS 90 110-L | 110.0 | 90.0 | 13.0 | - |
| RS 93 101-L | 101.0 | 93.0 | 12.5 | - |
| RS 95 103-L | 103.0 | 95.0 | 12.5 | - |
| RS 95 105-L1 | 105.0 | 95.0 | 9.5 | - |
| RS 95 105-L | 105.0 | 95.0 | 13.0 | ISO 5597 |
| RS 97 105-L1 | 105.0 | 97.0 | 12.5 | - |
| RS 100 108-L | 108.0 | 100.0 | 12.5 | - |
| RS 100 110-L1 | 110.0 | 100.0 | 11.0 | - |
| RS 100 110-L | 110.0 | 100.0 | 12.5 | - |
| RS 1001 15-L | 115.0 | 100.0 | 11.0 | - |
| RS 100 115-L1 | 115.0 | 100.0 | 13.0 | - |
| RS 100 120-L1 | 120.0 | 100.0 | 13.0 | - |
| RS 105 113-L1 | 113.0 | 105.0 | 12.5 | - |
| RS 105 113-L | 113.0 | 105.0 | 14.5 | - |
| RS 105 115-L | 115.0 | 105.0 | 12.5 | - |
| RS 108 116-L | 116.0 | 108.0 | 12.5 | - |
| RS 110 118-L | 118.0 | 110.0 | 12.5 | - |
| RS 113 123-L1 | 123.0 | 113.0 | 9.5 | - |
| RS 115 123-L | 123.0 | 115.0 | 12.5 | - |
| RS 115 125-L1 | 125.0 | 115.0 | 13.0 | - |
| RS 115 125-L | 125.0 | 115.0 | 15.0 | - |
| RS 120 128-L | 128.0 | 120.0 | 12.5 | - |
| RS 125 133-L | 133.0 | 125.0 | 12.5 | - |
| RS 125 135-L | 135.0 | 125.0 | 11.0 | - |

| Apzīmējums | D mm | d mm | L mm | Atbilstoši rievai |
|---------------|---------|---------|---------|-------------------|
| RS 125 145-L1 | 145.0 | 125.0 | 16.0 | ISO 5597 |
| RS 128 136-L | 136.0 | 128.0 | 12.5 | - |
| RS 130 138-L | 138.0 | 130.0 | 12.5 | - |
| RS 132 142-L1 | 142.0 | 132.0 | 9.5 | - |
| RS 135 143-L | 143.0 | 135.0 | 12.5 | - |
| RS 140 148-L | 148.0 | 140.0 | 12.5 | - |
| RS 143 151-L1 | 151.0 | 143.0 | 12.5 | - |
| RS 145 153-L | 153.0 | 145.0 | 12.5 | - |
| RS 145 155-L | 155.0 | 145.0 | 13.0 | - |
| RS 150 170-L | 170.0 | 150.0 | 16.0 | - |
| RS 152 160-L | 160.0 | 152.0 | 12.5 | - |
| RS 155 163-L | 163.0 | 155.0 | 12.5 | - |
| RS 160 168-L | 168.0 | 160.0 | 12.5 | - |
| RS 160 170-L | 170.0 | 160.0 | 12.5 | - |
| RS 170 178-L | 178.0 | 170.0 | 12.5 | - |
| RS 170 180-L | 180.0 | 170.0 | 13.0 | - |
| RS 180 188-L | 188.0 | 180.0 | 14.5 | - |
| RS 180 190-L | 190.0 | 180.0 | 11.0 | - |
| RS 180 195-L | 195.0 | 180.0 | 13.5 | - |
| RS 185 193-L | 193.0 | 185.0 | 12.5 | - |
| RS 202 212-L | 212.0 | 202.0 | 14.5 | - |
| RS 212 220-L | 212.0 | 212.0 | 14.5 | - |