



Blīvējuma veids 1
 Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
 Savienojums 1
 UN/UNF ārējā vītne
 Blīvējuma veids 2
 60° iekšējais konuss
 Savienojums 2
 BSP ārējās vītnes, cilindriskas
 Konstrukcija
 45° leņķis
 Modelis
 Ieskrūvējama iemava
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm	S1	OR
W45 0 04 HB 02	7/16"-20 UNF	G 1/8" -28	11	14	8.92 x 1.83
W45 0 04 HB	7/16"-20 UNF	G 1/4" -19	11	14	8.92 x 1.83
W45 0 04 HB 06	7/16"-20 UNF	G 3/8" -19	14	14	8.92 x 1.83
W45 0 05 HB 02	1/2"-20 UNF	G 1/8" -28	13	16	10.52 x 1.83
W45 0 05 HB 04	1/2"-20 UNF	G 1/4" -19	13	16	10.52 x 1.83
W45 0 06 HB 04	9/16"-18 UNF	G 1/4" -19	14	17	11.90 x 1.98
W45 0 06 HB	9/16"-18 UNF	G 3/8" -19	14	17	11.90 x 1.98
W45 0 08 HB 04	3/4" -16 UNF	G 1/4" -19	19	22	16.36 x 2.20
W45 0 08 HB 06	3/4" -16 UNF	G 3/8" -19	19	22	16.36 x 2.20
W45 0 08 HB	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	19	22	16.36 x 2.20
W45 0 08 HB 12	3/4" -16 UNF	G 3/4" -14	27	22	16.36 x 2.20
W45 0 10 HB 06	7/8" -14 UNF	G 3/8" -19	22	25	19.18 x 2.46
W45 0 10 HB 08	7/8" -14 UNF	G 1/2" -14	22	25	19.18 x 2.46
W45 0 10 HB 12	7/8" -14 UNF	G 3/4" -14	27	25	19.18 x 2.46
W45 0 12 HB 08	1.1/16" -12 UN	G 1/2" -14	27	32	23.47 x 2.95
W45 0 12 HB	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	27	32	23.47 x 2.95
W45 0 12 HB 16	1.1/16" -12 UN	G 1" -11	33	32	23.47 x 2.95
W45 0 16 HB 12	1.5/16" -12 UN	G 3/4" -14	33	38	29.74 x 2.95
W45 0 16 HB	1.5/16" -12 UN	G 1" -11	33	38	29.74 x 2.95

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums