



Modelis  
Stieņa uznavas gredzens  
Ekspluatācijas spiediens  
līdz 400 bar  
Slīdes ātrums maks.  
0.5 m/s  
Temperatūra maks.  
80 °C  
Temperatūra min.  
-30 °C  
Darba vides  
Minerāleļļa  
Montāža  
atvērtajās rievās B  
Slēgtajās rievās atklātās uzstādīšanas telpās  
Materiāls  
Polyurethane (PUR)  
Izmantošana  
Hidrauliskā sistēma

Spaltmaß / Clearance		e (mm)			
		TS-TS...L		TS...-AI-TS...-LA	
Druck bar	d<60mm	d>60mm	d<60mm	d>60mm	
	50	<0,40	<0,50	<0,60	<0,80
100	<0,30	<0,40	<0,60	<0,80	
200	<0,20	<0,30	<0,40	<0,60	
300	<0,15	<0,20	<0,30	<0,40	
400	<0,10	<0,15	<0,20	<0,30	
500			<0,10	<0,15	

## Apraksts

augsta nodilumizturība  
Ļoti laba blīvējuma efektivitāte zemā spiedienā.  
Straujas slodzes maiņas.

## Produkts

Apzīmējums	d mm	D mm	L mm
TS 06 14-L	6.0	14.0	6.3
TS 08 16-L	8.0	16.0	6.3
TS 10 16-L	10.0	16.0	5.4
TS 10 18-L	10.0	18.0	6.3
TS 12 19-L	12.0	19.0	6.3
TS 12 20-L	12.0	20.0	6.3
TS 12 23-L	12.0	23.0	7.5
TS 14 20-L	14.0	20.0	5.3
TS 14 22-L	14.0	22.0	6.3
TS 16 24-L	16.0	24.0	6.3
TS 18 24-L	18.0	24.0	5.2
TS 18 25-L	18.0	25.0	5.7
TS 18 26-L	18.0	26.0	6.3
TS 18 26-L1	18.0	26.0	9.0
TS 18 28-L	18.0	28.0	6.3
TS 18 28-L1	18.0	28.0	8.0
TS 20 26-L	20.0	26.0	6.0
TS 20 28-L	20.0	28.0	6.3
TS 20 28-L1	20.0	28.0	8.0
TS 20 30-L3	20.0	30.0	5.0
TS 20 30-L	20.0	30.0	8.0
TS 22 30-L1	22.0	30.0	6.3
TS 22 32-L	22.0	32.0	8.0
TS 22 32-L1	22.0	32.0	9.0
TS 24 34-L	24.0	34.0	6.5
TS 25 33-L	25.0	33.0	6.3
TS 25 33-L2	25.0	33.0	7.5
TS 25 33-L3	25.0	33.0	8.0
TS 25 33-L1	25.0	33.0	9.0
TS 25 35-L3	25.0	35.0	6.3
TS 25 35-L1	25.0	35.0	8.0

Apzīmējums	d	D	L
	mm	mm	mm
TS 25 35-L4	25.0	35.0	9.0
TS 28 34-L	28.0	34.2	6.0
TS 28 36-L1	28.0	28.0	6.3
TS 28 36-L	28.0	36.0	9.0
TS 28 38-L	28.0	38.0	6.3
TS 28 38-L1	28.0	38.0	8.0
TS 30 38-L1	30.0	38.0	6.3
TS 30 38-L2	30.0	38.0	8.0
TS 30 40-L	30.0	40.0	7.5
TS 30 40-L2	30.0	40.0	11.0
TS 32 40-L1	32.0	40.0	6.3
TS 32 40-L	32.0	40.0	9.0
TS 32 42-L	32.0	42.0	8.0
TS 32 42-L2	32.0	42.0	11.0
TS 35 43-L2	35.0	43.0	6.3
TS 35 43-L	35.0	43.0	7.0
TS 35 43-L1	35.0	43.0	9.0
TS 35 45-L	35.0	45.0	8.0
TS 35 45-L1	35.0	45.0	11.0
TS 35 50-L	35.0	50.0	11.0
TS 36 44-L1	36.0	44.0	6.3
TS 36 46-L	36.0	46.0	8.0
TS 40 48-L1	40.0	48.0	6.3
TS 40 48-L2	40.0	48.0	7.0
TS 40 48-L	40.0	48.0	9.0
TS 40 50-L2	40.0	50.0	8.0
TS 40 55-L1	40.0	55.0	11.0
TS 40 60-L	40.0	60.0	11.0
TS 42 52-L	42.0	52.0	9.0
TS 45 53-L3	45.0	53.0	6.3
TS 45 53-L	45.0	53.0	9.0
TS 45 55-L2	45.0	55.0	6.3
TS 45 55-L	45.0	55.0	8.0
TS 45 55-L1	45.0	55.0	11.0
TS 45 57-L	45.0	57.0	10.5
TS 49 65-L	49.5	65.3	11.0
TS 50 58-L	50.0	58.0	9.0
TS 50 60-L	50.0	60.0	8.0
TS 50 60-L2	50.0	60.0	10.0
TS 50 60-L1	50.0	60.0	11.0
TS 50 62-L1	50.0	62.0	9.0
TS 50 65-L	50.0	65.0	11.0
TS 50 65-L1	50.0	65.0	12.5
TS 55 63-L	55.0	63.0	9.0
TS 55 65-L	55.0	65.0	8.0
TS 55 65-L1	55.0	65.0	11.0
TS 55 65-L2	55.0	65.0	13.0
TS 56 66-L1	56.0	66.0	7.5
TS 56 71-L	56.0	71.0	12.5
TS 60 68-L	60.0	68.0	9.0
TS 60 70-L	60.0	70.0	8.0
TS 60 70-L1	60.0	70.0	11.0
TS 60 70-L2	60.0	70.0	12.5
TS 60 70-L3	60.0	70.0	13.0
TS 60 71-L	60.0	71.0	9.0
TS 60 72-L	60.0	72.0	10.0
TS 60 75-L1	60.0	75.0	11.0
TS 61 69-L1	61.0	69.7	9.0

Apzīmējums	d	D	L
	mm	mm	mm
TS 63 73-L	63.0	73.0	11.0
TS 63 75-L2	63.0	75.0	9.5
TS 63 75-L1	63.0	75.0	11.0
TS 65 73-L	65.0	73.0	9.0
TS 65 75-L	65.0	75.0	13.0
TS 70 78-L	70.0	78.0	9.0
TS 70 80-L	70.0	80.0	8.0
TS 70 80-L1	70.0	80.0	11.0
TS 70 80-L2	70.0	80.0	13.0
TS 70 82-L	70.0	82.0	10.0
TS 70 85-L	70.0	85.0	12.5
TS 75 83-L1	75.0	83.0	9.0
TS 75 85-L	75.0	85.0	8.0
TS 75 85-L1	75.0	85.0	13.0
TS 78 86-L1	78.0	86.0	9.0
TS 79 87-L	79.0	87.7	9.0
TS 80 88-L2	80.0	88.0	9.0
TS 80 88-L1	80.0	88.0	12.5
TS 80 90-L	80.0	90.0	8.0
TS 80 90-L1	80.0	90.0	13.0
TS 80 92-L	80.0	92.0	9.6
TS 80 95-L	80.0	95.0	12.5
TS 80 96-L	80.0	96.0	10.5
TS 85 93-L	85.0	93.0	9.0
TS 85 95-L	85.0	95.0	8.0
TS 85 95-L1	85.0	95.0	13.0
TS 88 101-L	88.9	101.6	10.5
TS 90 102-L	90.0	102.0	10.0
TS 90 105-L	90.0	105.0	12.5
TS 95 103-L	95.0	103.0	9.0
TS 98 106-L	98.0	106.7	9.0
TS 100 108-L	100.0	108.0	12.5
TS 100 115-L	100.0	115.0	13.0
TS 105 113-L	105.0	113.0	9.0
TS 108 116-L	108.0	116.0	9.0
TS 110 125-L	110.0	125.0	12.0
TS 115 123-L	115.0	123.0	9.0
TS 116 124-L	116.0	124.7	9.0
TS 120 128-L1	120.0	128.0	12.5
TS 125 133-L1	125.0	133.0	7.5
TS 130 145-L	130.0	145.0	16.0
TS 135 143-L1	135.0	143.0	9.0
TS 135 143-L	135.0	143.7	9.0
TS 135 150-L	135.0	150.0	12.5
TS 140 150-L	140.0	150.0	12.5
TS 154 162-L	154.0	162.7	9.0
TS 170 180-L	170.0	180.0	11.0