



Toleranz / Tolerance		
D	d	E
H11	f8	± 0,50

Modelis
 Virzuļu komplekts
 Eksploatācijas spiediens
 līdz 10 bar
 Slīdes ātrums maks.
 1.0 m/s
 Temperatūra maks.
 110 °C
 Temperatūra min.
 -30 °C
 Darba vides
 Minerāleļļa
 Ūdens un gaiss
 Montāža
 ar gumijoto pusi bīdīt uz virzuļa kāta izcilni un nostiprināt ar paplāksni un uzgriezni
 Materiāls
 NBR 85°, ar tērauda kodolu, Šora cietība A
 Izmantošana
 Pneimatika

Apraksts

Virzuļu komplekts.

Norādīt

Pielaiide: D= H11; d= f8; E= +/-0,5

Produkts

Apzīmējums	D mm	d mm	P mm	E mm	e mm
TDOP 25	25	8	15.6	12	3.8
TDOP 32	32	8	20.0	15	3.8
TDOP 40	40	10	27.0	18	4.8
TDOP 50	50	10	37.0	18	4.8
TDOP 60	60	12	43.0	22	6.0
TDOP 63	63	12	43.0	22	6.0
TDOP 063-1	63	16	43.0	22	6.0
TDOP 65	65	12	43.0	25	6.0
TDOP 70	70	12	50.0	25	6.0
TDOP 80	80	16	55.0	24	6.0
TDOP 100	100	20	75.0	26	7.0
TDOP 125	125	20	95.0	26	9.6
TDOP 160	160	27	129.0	30	10.8
TDOP 200	200	27	169.0	35	11.4