



Modelis

Stieņu apvalka blīvējums

Ekspluatācijas spiediens
līdz 10 bar

Slīdes ātrums maks.
1.0 m/s

Temperatūra maks.

90 °C

Temperatūra min.

-30 °C

Darba vides

Minerāleļļa

Ūdens un gaiss

Montāža

atvērtajs rievās B

Materiāls

NBR 75°, Šora cietība A

Izmantošana

Pneimatika

Toleranz / Tolerance				
d	D	M	A	E
H8 / f8	H10	± 0,10	+0,20 0	+0,25 0

Apraksts

blīvējums ar augstu berzes izturību.

Kombinējams elements blīvējums tīrītājs

Produkts

Apzīmējums	d	D	h	H	M	A	R
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
NPSL 16 26-7	16	26	7.0	9.5	28.00	8.50	1.10
NPSL 18 26-6	18	26	6.0	8.5	28.00	7.50	1.10
NPSL 20 30-7	20	30	7.0	9.5	32.00	8.80	1.40
NPSL 22 32-7	22	32	7.0	9.5	34.50	8.80	1.40
NPSL 25 35-7	25	35	7.0	9.5	37.50	8.80	1.40
NPSL 30 40-7	30	40	7.0	9.5	42.50	8.80	1.40
NPSL 32 42-7	32	42	7.0	9.5	44.50	8.80	1.40
NPSL 40 50-7	40	50	7.0	9.5	52.50	8.80	1.40