



Modelis
Stieņu apvalka blīvējums
Ekspluatācijas spiediens
līdz 10 bar
Slīdes ātrums maks.
1.0 m/s
Temperatūra maks.
90 °C
Temperatūra min.
-30 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Ūdens un gaiss
Montāža
atvērtajs rievās B
Materiāls
Poliuretāns 93°, Šora cietība A
Izmantošana
Pneimatika

Toleranz / Tolerance				
d	D	M	A	E
H8 / f8	H10	± 0,10	+0,20 0	+0,25 0

Apraksts

Low-friction seal.
Combination element, seal/wiper.

Produkts

Apzīmējums	d mm	D mm	h mm	H mm	L mm	M mm	E mm	R mm
NPSL-P 12	12	22	7.0	10.4	13	24.20	8.80	1.10
NPSL-P 16	16	26	7.0	10.4	13	28.20	8.80	1.10
NPSL-P 18	18	28	7.0	10.4	13	30.20	8.80	1.10
NPSL-P 20	20	30	7.0	10.4	13	32.20	8.80	1.40
NPSL-P 22	22	32	7.3	10.4	14	34.80	9.40	1.40
NPSL-P 25	25	35	7.3	10.4	14	37.80	9.40	1.40
NPSL-P 30	30	40	7.3	10.4	14	42.80	9.40	1.40
NPSL-P 32	32	42	7.3	10.4	14	44.80	9.40	1.40
NPSL-P 40	40	50	7.3	10.4	14	52.80	9.40	1.40
NPSL-P 45	45	55	7.7	10.4	15	58.60	10.40	1.80