



Modelis
Miksts blīvējums griešanas gredzenam
Materiāls
FPM (Viton)

Norādot

Pieļaujamā ekspluatācijas temperatūra (Viton): no - 25 °C līdz + 200 °C.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ø d1 mm	Ø d2 mm	E mm
SRWD 06 VI	L S	6	9.1	7.3
SRWD 08 VI	L S	8	8.0	7.3
SRWD 10 VI	L S	10	13.3	7.3
SRWD 12 VI	L S	12	15.3	7.0
SRWD 14 VI	S	14	18.8	7.2
SRWD 15 VI	L	15	19.0	7.2
SRWD 16 VI	S	16	20.8	7.5
SRWD 18 VI	L	18	22.8	7.7
SRWD 20 VI	S	20	25.8	9.3
SRWD 22 VI	L	22	26.3	7.9
SRWD 25 VI	S	25	31.5	8.9
SRWD 28 VI	L	28	32.3	8.0
SRWD 30 VI	S	30	37.3	8.2
SRWD 35 VI	L	35	41.3	8.0
SRWD 38 VI	S	38	46.0	8.2
SRWD 42 VI	L	42	48.3	8.2

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

Ø d1 = caurules ārējais diametrs