



Modelis
Blīvredzens
Eksploatācijas spiediens
līdz 500 bar
Temperatūras diapazons
PU18: -30 °C bis +100 °C
PU33: -40 °C bis + 120 °C

Apraksts

Blīvredzenu gropēm saskaņā ar ISO standartu var būt dažādi izmēri. Šķērs griezumam 3,53 gropes dziļums saskaņā ar ISO ir no 2,7–3,1 mm. Šis blīvredzens tika izveidots, lai nodrošinātu vislabāko blīvēšanu visos izmēros, un tas var aizstāt parastos blīvredzenus.

Nomaināms ar blīvredzeniem,
augsta ekstrūzijas pretestība

Nav nepieciešams izspiešanas novēršanas gredzens.

Produkts

Apzīmējums	cross section mm	D (mm)	g (mm)	L (mm)	Materiāls
XS 80 - AK 534	5.34	80 to 84.9 mm	4.3 to 4.7 mm	5.9 bis 7.1	PU33
XS 85 - AK 534	5.34	85 to 89.9 mm	4.3 to 4.7 mm	5.9 bis 7.1	PU33
XS 90 - AK 534	5.34	90 to 94.9 mm	4.3 to 4.7 mm	5.9 bis 7.1	PU33
XS 95 - AK 534	5.34	95 to 99.9 mm	4.3 to 4.7 mm	5.9 bis 7.1	PU18
XS 100 - AK 534	5.34	100 to 104.9 mm	4.3 to 4.7 mm	5.9 bis 7.1	PU33
XS 105 - AK 534	5.34	105 to 109.9 mm	4.3 to 4.7 mm	5.9 bis 7.1	PU18
XS 110 - AK 534	5.34	110 to 114.9 mm	4.3 to 4.7 mm	5.9 bis 7.1	PU33
XS 115 - AK 534	5.34	115 to 119.9 mm	4.3 to 4.7 mm	5.9 bis 7.1	PU18
XS 120 - AK 534	5.34	120 to 124.9 mm	4.3 to 4.7 mm	5.9 bis 7.1	PU18
XS 125 - AK 534	5.34	125 to 129.9 mm	4.3 to 4.7 mm	5.9 bis 7.1	PU18
XS 130 - AK 534	5.34	130 to 135.9 mm	4.3 to 4.7 mm	5.9 bis 7.1	PU18
XS 136 - AK 534	5.34	136 to 142.9 mm	4.3 to 4.7 mm	5.9 bis 7.1	PU18
XS 143 - AK 534	5.34	143 to 149.9 mm	4.3 to 4.7 mm	5.9 bis 7.1	PU18
XS 150 - AK 534	5.34	150 to 157.9 mm	4.3 to 4.7 mm	5.9 bis 7.1	PU18
XS 158 - AK 534	5.34	158 to 165.9 mm	4.3 to 4.7 mm	5.9 bis 7.1	PU18
XS 166 - AK 534	5.34	166 to 173.9 mm	4.3 to 4.7 mm	5.9 bis 7.1	PU18
XS 174 - AK 534	5.34	174 to 181.9 mm	4.3 to 4.7 mm	5.9 bis 7.1	PU18
XS 182 - AK 534	5.34	182 to 189.9 mm	4.3 to 4.7 mm	5.9 bis 7.1	PU18
XS 190 - AK 534	5.34	190 to 199.9 mm	4.3 to 4.7 mm	5.9 bis 7.1	PU18
XS 200 - AK 534	5.34	200 to 210 mm	4.3 to 4.7 mm	5.9 bis 7.1	PU18