



Izmantošana
Blīvģredzens pārtikas rūpniecībā izmantojamas vītņes iemavai
Modelis
vienpusējs, plakans blīvģredzens
Standarts
DIN 11851
Temperatūras diapazons
no -200 °C līdz 260 °C
Materiāls
PTFE (politetrafluoretilēns)

Produkts

| Apzīmējums | DN | D mm | d mm | S mm |
|--------------|-----|---------|---------|---------|
| LM-DI 010 PT | 10 | 20.0 | 12.0 | 4.5 |
| LM-DI 013 PT | 13 | 26.0 | 18.0 | 4.5 |
| LM-DI 020 PT | 20 | 33.0 | 23.0 | 4.5 |
| LM-DI 025 PT | 25 | 40.0 | 30.0 | 5.0 |
| LM-DI 032 PT | 32 | 46.0 | 36.0 | 5.0 |
| LM-DI 040 PT | 40 | 52.0 | 42.0 | 5.0 |
| LM-DI 050 PT | 50 | 64.0 | 54.0 | 5.0 |
| LM-DI 065 PT | 65 | 81.0 | 71.0 | 5.0 |
| LM-DI 080 PT | 80 | 95.0 | 85.0 | 5.0 |
| LM-DI 100 PT | 100 | 114.0 | 104.0 | 6.0 |