

# 0-Ringschnur 70° Shore NBR

Apļa šķērsriezuma gredzena aukla, 70SH NBR



Modelis  
Apļa šķērsriezuma gredzena aukla  
Krāsa  
Melns  
Temperatūra maks.  
100 °C  
Temperatūra min.  
-35 °C  
Darba vietas  
noturīgs pret minerālām eļļām un smērvielām  
Ozons  
Skābeklis  
Materiāls  
NBR, Šora cietība 70 A

## Produkts

Apzīmējums	Pielaipe	S mm
OR SCHNUR 1.5	+/- 0,20 mm	1.50
OR SCHNUR 1.6	+/- 0,20 mm	1.60
OR SCHNUR 1.78	+/- 0,20 mm	1.78
OR SCHNUR 2	+/- 0,20 mm	2.00
OR SCHNUR 2.4	+/- 0,25 mm	2.40
OR SCHNUR 2.5	+/- 0,25 mm	2.50
OR SCHNUR 2.62	+/- 0,25 mm	2.62
OR SCHNUR 3	+/- 0,25 mm	3.00
OR SCHNUR 3.2	+/- 0,35 mm	3.20
OR SCHNUR 3.5	+/- 0,35 mm	3.50
OR SCHNUR 3.53	+/- 0,35 mm	3.53
OR SCHNUR 4	+/- 0,35 mm	4.00
OR SCHNUR 4.5	+/- 0,40 mm	4.50
OR SCHNUR 5	+/- 0,40 mm	5.00
OR SCHNUR 5.33	+/- 0,40 mm	5.33
OR SCHNUR 5.5	+/- 0,40 mm	5.50
OR SCHNUR 5.7	+/- 0,40 mm	5.70
OR SCHNUR 6	+/- 0,40 mm	6.00
OR SCHNUR 6.35	+/- 0,55 mm	6.35
OR SCHNUR 6.5	+/- 0,55 mm	6.50
OR SCHNUR 7	+/- 0,55 mm	7.00
OR SCHNUR 7.5	+/- 0,55 mm	7.50
OR SCHNUR 8	+/- 0,55 mm	8.00
OR SCHNUR 8.4	+/- 0,55 mm	8.40
OR SCHNUR 8.5	+/- 0,55 mm	8.50
OR SCHNUR 9	+/- 0,55 mm	9.00
OR SCHNUR 9.5	+/- 0,55 mm	9.50
OR SCHNUR 10	+/- 0,65 mm	10.00