


Modelis
USIT gredzens
Papildinājums modelim
Pašcentrējošs
Temperatūra maks.
110 °C
Temperatūra min.
-30 °C

Montāža
ar skrūvēm un savienojuma detaļām

Materiāls

(1) NBR

(2) oglekļa tērauds ar kadmija pārklājumu vai pasivēts oglekļa tērauds



| Toleranz / Tolerance | | | | |
|----------------------|------------|---------|---------|---------|
| Baureihe / Range | A | B | C | E |
| 9; 92; 93 | +0,13 0 | +/-0,13 | +/-0,13 | +/-0,15 |

Apraksts

perfekts blīvējums

daudzu statisko un dinamisko zonu izmantošanas iespējas, pagrieziena kustībās savišanās nav iespējama

daudzas izmantošanas iespējas, atkarībā no materiāla

metriskajām, britu standarta (Withworth) un BSP vītņēm.

Produkts

| Apzīmējums | Spiediens PB (bar) | vītnei | Vītnei mm | vītnei | A mm | B mm | C mm | E mm |
|------------|--------------------|----------|-------------|--------|-------|-------|-------|------|
| 08BS 920 | 1500 | G 1/8" | 3/8 inch | - | 15,88 | 11,84 | 10,37 | 2,10 |
| 08BS 921 | 1550 | G 1/4" | 1/2 inch | - | 20,57 | 15,21 | 13,74 | 2,10 |
| 08BS 923 | 1260 | G 3/8" | - | - | 23,80 | 18,75 | 17,28 | 2,10 |
| 08BS 925 | 1150 | G 1/2" | 13/16 inch | - | 28,58 | 23,10 | 21,54 | 2,40 |
| 08BS 926 | 1250 | G 5/8" | 7/8 inch | - | 31,75 | 24,97 | 23,49 | 2,40 |
| 08BS 927 | 1060 | G 3/4" | 1 inch | - | 34,93 | 28,53 | 27,05 | 2,40 |
| 08BS 929 | 900 | G 7/8" | 1.3/16 inch | - | 38,10 | 32,29 | 30,81 | 2,40 |
| 08BS 930 | 790 | G 1" | 1.5/16 inch | - | 42,80 | 36,88 | 33,89 | 3,40 |
| 08BS 932 | 690 | G 1.1/4" | 1.5/8 inch | - | 52,38 | 45,93 | 42,93 | 3,40 |
| 08BS 933 | 690 | G 1.1/2" | 1.7/8 inch | - | 58,60 | 51,39 | 48,44 | 3,40 |
| 08BS 936 | 700 | G 2" | - | - | 73,03 | 63,63 | 60,53 | 3,40 |
| 08BS 938 | 670 | G 2.1/4" | - | - | 79,50 | 69,98 | 66,68 | 3,25 |
| 08BS 939 | 680 | G 2.1/2" | - | - | 90,30 | 79,38 | 76,08 | 3,25 |
| 08BS 9202 | 1270 | - | - | M 4 | 7,00 | 5,40 | 4,50 | 1,00 |
| 08BS 9204 | 1510 | - | - | M 5 | 10,00 | 7,40 | 5,70 | 1,00 |
| 08BS 9203 | 1400 | - | - | M 5 | 9,00 | 6,80 | 5,70 | 1,00 |
| 08BS 9206 | 1130 | - | - | M 6 | 10,00 | 8,00 | 6,70 | 1,00 |
| 08BS 9207 | 1510 | - | - | M 6 | 11,00 | 8,20 | 6,70 | 1,00 |
| 08BS 9212 | 1330 | - | - | M 8 | 13,00 | 10,00 | 8,70 | 1,00 |
| 08BS 9213 | 1550 | - | - | M 8 | 14,00 | 10,40 | 8,70 | 1,00 |
| 08BS 9215 | 1200 | - | - | M 9 | 13,30 | 10,50 | 9,30 | 1,00 |
| 08BS 9216 | 1470 | - | - | M 10 | 16,00 | 12,00 | 10,35 | 2,00 |
| 08BS 9217 | 1350 | - | - | M 10 | 16,00 | 12,40 | 10,70 | 1,50 |
| 08BS 9218 | 1880 | - | - | M 10 | 18,00 | 12,40 | 10,70 | 1,50 |
| 08BS 9221 | 1250 | - | - | M 11 | 19,10 | 13,50 | 11,80 | 1,50 |
| 08BS 9222 | 1250 | - | - | M 12 | 18,00 | 14,40 | 12,70 | 1,50 |
| 08BS 9225 | 1810 | - | - | M 13 | 22,00 | 15,40 | 13,70 | 1,50 |
| 08BS 9227 | 1510 | - | - | M 14 | 22,00 | 16,40 | 14,70 | 1,50 |
| 08BS 9229 | 1400 | - | - | M 16 | 24,00 | 18,40 | 16,70 | 1,50 |
| 08BS 9230 | 1150 | - | - | M 17 | 24,00 | 19,20 | 17,40 | 1,50 |
| 08BS 9232 | 1275 | - | - | M 18 | 26,00 | 20,40 | 18,70 | 1,50 |
| 08BS 9233 | 1150 | - | - | M 20 | 28,00 | 22,40 | 20,70 | 1,50 |
| 08BS 9236 | 1100 | - | - | M 22 | 30,00 | 24,40 | 22,70 | 2,00 |
| 08BS 9238 | 1050 | - | - | M 24 | 32,00 | 26,40 | 24,70 | 2,00 |
| 08BS 9239 | 1050 | - | - | M 26 | 35,00 | 28,40 | 26,70 | 2,00 |

| Apzīmējums | Spiediens PB (bar) | vītnei | Vītnei mm | vītnei | A mm | B mm | C mm | E mm |
|------------|--------------------|--------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 08BS 9240 | 1130 | - | - | M 27 | 36,00 | 29,00 | 27,70 | 2,00 |
| 08BS 9243 | 900 | - | - | M 33 | 42,00 | 35,80 | 33,70 | 2,00 |
| 08BS 9245 | 890 | - | - | M 36 | 46,00 | 38,80 | 36,70 | 2,00 |