



Ekspluatācijas spiediens
maks. 350 bar
Modelis
Vēlams uzstādīt vertikāli, ar gāzes pusi uz augšu
Temperatūras diapazons
Standarta modelis no -15 °C līdz +80 °C
Materiāls
Burbuļi: NBR standarta modelis

Norādot

Remonta komplektu sk. HK IHV...REPKIT

Gāzes uzpildes spiediens p0 – no 0,9 p1 līdz 0,25 p2 (p1 = min. sistēmas spiediens, p2 = maks. sistēmas spiediens)

CE marķējums uz visiem pneimohidroakumulatoriem

Produkts

Apzīmējums	Gāzes tilpums, l l	pmaks. bar	A mm	B mm	C mm	Ø d mm	Ø D mm	E mm	F	Ø G mm	Svars kg
HK IHV 1.6 350 3/4	1.6	350	395	54	26	16	114	315	G 3/4"	36	7
HK IHV 4.0 350 1 1/4	3.7	350	407	66	57	22	168	284	G 1,1/4"	53	16
HK IHV 5.0 350 1 1/4	5.0	350	881	66	57	22	114	758	G 1,1/4"	53	17
HK IHV 10.0 330 K 2	9.2	330	565	101	57	22	221	407	G 2"	76	32

pmaks. = maks. darba spiediens