



Savienojumi
 Oil side type C - female thread and male thread
 Eksploatācijas spiediens
 maks. 350 bar
 Modelis
 Vēlams uzstādīt vertikāli, ar gāzes pusi uz augšu
 Temperatūras diapazons
 1. tips no -10 °C līdz +80 °C
 Typ 2: -40 °C bis +80 °C
 Materiāls
 Membrāna: NBR standarta modelis
 2. tips ECO membrāna

Norādīt

CE marķējums membrānas hidroakulatoram > 1,0 l gāzes apjoma

Produkts

Apzīmējums	Tips	Gāzes tilpums, l l	pmaks. bar	pma : p0	pmax - pmin bar	A mm	B mm	Ø D mm	F	SW mm	Svars kg
HK OLM 0.5 210 C	1	0.500	210	8 1	175	163	33	106	G 1/2"	41	2.0
HK OLM 0.75 210 C	1	0.750	210	8 1	175	180	33	124	G 1/2"	41	2.9
HK OLM 0.75 210 ECO C	2	0.750	210	8 1	175	180	33	124	G 1/2"	41	2.9
HK OLM 0.75 350 ECO C	2	0.750	350	8 1	150	169	18	131	G 1/2"	41	3.5
HK OLM 1.0 210 C	1	1.000	210	8 1	170	191	33	136	G 1/2"	41	3.5
HK OLM 1.4 140 C	1	1.400	140	8 1	120	202	33	147	G 1/2"	41	4.2
HK OLM 1.4 210 C	1	1.400	210	8 1	120	202	33	148	G 1/2"	41	4.2
HK OLM 1.4 210 ECO C	2	1.400	210	8 1	120	202	33	148	G 1/2"	41	4.2
HK OLM 1.4 350 ECO C	2	1.400	350	8 1	150	220	33	160	G 1/2"	41	7.0

1. tips Standarts

2. tips Zemas temperatūras variants

p0 – gāzes uzpildes spiediens

pmax – pmin – pieļaujamās spiediena svārstības tvertnes darbības laikā