



Savienojumi  
 Oil side type C - female thread and male thread  
 Eksploatācijas spiediens  
 maks. 350 bar  
 Modelis  
 Vēlams uzstādīt vertikāli, ar gāzes pusi uz augšu  
 Temperatūras diapazons  
 1. tips no -10 °C līdz +80 °C  
 Typ 2: -40 °C bis +80 °C  
 Materiāls  
 Membrāna: NBR standarta modelis  
 2. tips ECO membrāna

## Norādīt

CE marķējums membrānas hidroakulatoram &gt; 1,0 l gāzes apjoma

## Produkts

Apzīmējums	Tips	Gāzes tilpums, l l	pmaks. bar	pma : p0	pmax - pmin bar	A mm	B mm	Ø D mm	F	SW mm	Svars kg
HK OLM 0.5 210 C	1	0.500	210	8 1	175	163	33	106	G 1/2"	41	2.0
HK OLM 0.75 210 C	1	0.750	210	8 1	175	180	33	124	G 1/2"	41	2.9
HK OLM 0.75 210 ECO C	2	0.750	210	8 1	175	180	33	124	G 1/2"	41	2.9
HK OLM 0.75 350 ECO C	2	0.750	350	8 1	150	169	18	131	G 1/2"	41	3.5
HK OLM 1.0 210 C	1	1.000	210	8 1	170	191	33	136	G 1/2"	41	3.5
HK OLM 1.4 140 C	1	1.400	140	8 1	120	202	33	147	G 1/2"	41	4.2
HK OLM 1.4 210 C	1	1.400	210	8 1	120	202	33	148	G 1/2"	41	4.2
HK OLM 1.4 210 ECO C	2	1.400	210	8 1	120	202	33	148	G 1/2"	41	4.2
HK OLM 1.4 350 ECO C	2	1.400	350	8 1	150	220	33	160	G 1/2"	41	7.0

1. tips Standarts

2. tips Zemas temperatūras variants

p0 – gāzes uzpildes spiediens

pmax – pmin – pieļaujamās spiediena svārstības tvertnes darbības laikā