



Ekspluatācijas spiediens
līdz 400 bar
Materiāls
Tērauds
Savienojums
Mērpieslēgums sānos G1/4"

Apraksts

Šie adapteri padara iespējamu spiediena sensoru pieslēgumu, lai nepārtraukti uzraudzītu gāzes uzpildes spiedienu akumulatoros. Šim nolūkam gāzes vārsts (vai blīvējošā skrūve) tiek noņemts no gāzes pieslēguma un pieskrūvēts pie adaptera. Gāzes vārsts (vai blīvējošā skrūve) tiek uzstādīts adaptera augšdaļā. Adaptera sānu G 1/4" pieslēgumam pēc izvēles var tikt uzstādīts spiediena sensors vai spiediena slēdzis. Ja pieslēgums netiek izmantots, tas jānoslēdz ar bloķēšanas spraudni.

Norādot

Wird der Anschluss G2 nicht genutzt, ist er mit einem Blindstopfen VHR90-1/4ED zu verschliessen.

Produkts

Apzīmējums	paredzēts akumulatora veidam	A mm	B mm	C mm	G1	G2	G3	G4	SW1 mm	SW mm
HK ADA SBAA U05 B04	Pūšļa akumulators ar gāzes pieslēgumu 7/8-14 UNF	64	30	25.0	7/8" -14 UNF	G 1/4"	7/8" -14 UNF	1/2"-20 UNF	30	41
HK ADA SDAA M08 B04	Membrānas akumulators ar gāzes pieslēguma M 28x1,5	64	30	25.0	M 28 x 1,5	G 1/4"	M 28 x 1,5	M 8	36	41